



Linksys LGS328C-EU dispositivo de redes Gestionado L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro, Azul

Linksys LGS328C-EU, Gestionado, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000)

SKU: LGS328C

Información Técnica

Marca: **Linksys**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Capacidad de conmutación: **128 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

Linksys LGS328C-EU. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 128 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: Gestionado
Capa del interruptor: L3
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: 24
Cantidad de ranuras del módulo SFP+: 4
Red
Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad
Soporte 10G: No
Espejeo de puertos: Si
Adición de vínculos: Si
Control de transmisión de tormentas: Si
Límite de rango: Si
Protocolo de árbol de expansión: Si
Bloqueo de cabeza de línea (HOL): Si
Soporte VLAN: Si
Funciones de LAN virtual: Port-based VLAN

Número de VLANs: **256**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **128 Gbit/s**

Rango de reenvío: **95.23 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Marcos jumbo: **12000**

Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

IGMP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **HTTPS, SNMP**

Seguridad de puerto estático: **Si**

Soporte SSH/SSL: **Si**

Protección contra loops: **Si**

Puerto vinculante IP-MAC: **Si**

Autenticación: **VLAN de invitado**

Tipo de autenticación: **RADIUS**

Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: **Si**

Protocolos

Protocolos de gestión: **HTTP, HTTPS**

Entradas FIB IPv4: **63**

Entradas FIB IPv6: **21**

Diseño

Apilable: **Si**

Color del producto: **Negro, Azul**

Material de la cubierta: **Metal**

Indicadores LED: **Fallo, Corriente**

País de origen: **Taiwan**

Desempeño

Tipo de memoria: **DRAM**

Memoria interna: **512 MB**

Firmware actualizable: **Si**

Control de energía

Fuente de energía: Corriente alterna
Fuente de alimentación incluida: Si
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Corriente de entrada: 0.7 A
Consumo de energía (máx.): 23.95 W
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Energía sobre Ethernet (PoE): No
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 45 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%
Peso y dimensiones
Ancho: 331 mm
Profundidad: 231.9 mm
Altura: 43.9 mm
Peso: 2.52 kg
Empaquetado de datos
Tipo de empaque: Caja
Ancho del paquete: 398 mm
Largo del paquete: 332 mm
Alto del paquete: 102.1 mm
Peso del paquete: 3.1 kg
Datos de logística
Largo de la caja principal: 382.3 mm
Longitud de la caja principal: 328.9 mm
Alto de la caja principal: 356.6 mm
Código de Sistema de Armonización (SA): 85176990
Peso de la caja principal: 10.1 kg
Cantidad por caja principal: 3 pieza(s)

Link: <https://mcashop.mx/producto/475386/linksys-lgs328c-eu-dispositivo-de-redes-gestionado-l3-gigabit-ethernet-101001000-negro-azul>