



Fanvil Teléfono IP ideal para recepción hasta 20 líneas SIP, PoE, 106 botones DSS, Bluetooth integrado para diademas, puertos Gigabit, soporta recepción video

Fanvil X210, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, 20 líneas, 2000 entradas, LCD

SKU: X210

Información Técnica

- Marca: **Fanvil**
- Pantalla táctil: **No**
- Nº de líneas: **20 líneas**
- Identificador de llamadas: **Si**
- Capacidad de lista de direcciones: **2000 entradas**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
- Ethernet: **Si**
- Bluetooth: **Si**
- Wifi: **No**
- Altavoz: **Si**
- Color del producto: **Negro**
- Tipo de producto: **Teléfono IP**
- Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Aspectos destacados

Fanvil X210. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Nº de líneas: 20 líneas, Capacidad de lista de direcciones: 2000 entradas. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 10.9 cm (4.3"), Resolución de la pantalla: 480 x 272 Pixeles. Codecs de voz: AMR, AMR-WB, G.711a, G.711u, G.722, G.723.1, G.726-32, G.729ab, OPUS, iLBC. Codecs de vídeo: H.264

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Teléfono IP
Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable
Color del producto: Negro
Características del teléfono
Nº de líneas: 20 líneas
Contestador automático: Si
Registro de llamadas: 1000
Llamada en espera: Si
Marcación rápida: Si
Intercomunicador: Si
Llamada en espera: Si
Identificador de llamadas: Si

Capacidad de lista de direcciones: **2000 entradas**

Capacidad de transferencia de llamada: **Si**

Llamada en conferencia: **Si**

Remarcado: **Si**

Función No molestar: **Si**

Retener llamada: **Si**

Captura de llamadas: **Si**

Llamada anónima: **Si**

Intercambio de agenda: **Si**

Transferencia de llamada: **Si**

Características de administración

Número de teclas: **77**

Firmware actualizable: **Si**

Exhibición

Pantalla: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**

Resolución de la pantalla: **480 x 272 Píxeles**

Pantalla táctil: **No**

Audio

Altavoz: **Si**

Micrófono mudo: **Si**

Codecs de voz: **AMR, AMR-WB, G.711a, G.711u, G.722, G.723.1, G.726-32, G.729ab, OPUS, iLBC**

Reducción de ruido: **Si**

Cancelación de eco: **Si**

Detección de actividad de voz: **Si**

Vídeo

Vídeo llamada: **Si**

Codecs de vídeo: **H.264**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Wifi: **No**

Bluetooth: **Si**

Versión de Bluetooth: **2.1+EDR**

Protocolos de red compatibles: **SIP2.0, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, LDP, PPPoE, L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Syslog: **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.1x**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Cantidad de puertos RJ-9: **2**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Corriente de entrada: **2 A**

Consumo energético: **8 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **309 mm**

Profundidad: **214 mm**

Altura: **187 mm**

Ancho del paquete: **325 mm**

Largo del paquete: **287 mm**

Alto del paquete: **66 mm**

Contenido del empaque

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/475544/fanvil-telefono-ip-ideal-para-recepcion-hasta-20-lineas-sip-poe-106-botones-dss-bluetooth-integrado-para-diademas-puertos-gigabit-soporta-recepcion-video>