



## Eaton 9SX1500 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1.5 kVA 1350 W 6 salidas AC

Eaton 9SX1500, Doble conversión (en línea), 1.5 kVA, 1350 W, Seno, 60 Hz, 100 V

SKU: 9SX1500

### Información Técnica

Marca: **Eaton**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **1350 W**

Forma de onda: **Seno**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

Eaton 9SX1500. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA, Potencia de salida: 1350 W. Tipo de salida AC: NEMA 5–15P, Conector: Acoplador C14, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.8 m. Ancho: 152.4 mm, Profundidad: 304.8 mm, Altura: 228.6 mm. Cables incluidos: RS-232, Cable USB

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Doble conversión (en línea)</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>1.5 kVA</b>
Potencia de salida: <b>1350 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Frecuencia de entrada: <b>60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>100 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>125 V</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Eficiencia (modo online): <b>88%</b>
Factor de potencia de salida: <b>9</b>
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: <b>3%</b>
Protección de sobrecarga: <b>Si</b>
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: <b>NEMA 5–15P</b>
Conector: <b>Acoplador C14</b>
Cantidad de salidas AC: <b>6 salidas AC</b>
Número de puentes de salida IEC: <b>2</b>

Puerto USB: **Si**Cantidad de puertos USB 2.0: **1**Tipo de puerto USB: **USB Tipo B**Interfaz en serie: **Si**Tipo de serie de interfaz: **RS-232**Cantidad de puerto serial: **1**Puerto - RS-232: **1****Diseño**Factor de forma: **Tower**Longitud de cable: **1.8 m**Tipo de enfriamiento: **Activo**Ventilador integrado: **Si**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD**Certificación: **cULus****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C****Peso y dimensiones**Ancho: **152.4 mm**Profundidad: **304.8 mm**Altura: **228.6 mm**Peso: **18.1 kg****Empaquetado de datos**Cables incluidos: **RS-232, Cable USB**Manual: **Si**Guía de instalación rápida: **Si**Link: <https://mcashop.mx/producto/476783/eaton-9sx1500-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-15-kva-1350-w-6-salidas-ac>