



Fanvil Teléfono IP WiFi para Hotelería, profesional con 6 teclas programables para servicio rápido (Hotline), plantilla personalizable con PoE

Fanvil H3W, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, En banda, Fuera de banda, Información SIP, 2 líneas, G.711a, G.711u, G.722, G.729ab, OPUS, iLBC

SKU: H3W BLACK

Información Técnica

Marca: **Fanvil**
 Pantalla táctil: **No**
 Nº de líneas: **2 líneas**
 Identificador de llamadas: **No**
 Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
 Ethernet: **Si**
 Bluetooth: **No**
 Wifi: **Si**
 Color del producto: **Negro**
 Tipo de producto: **Teléfono IP**

Aspectos destacados

Fanvil H3W. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda, Fuera de banda, Información SIP. Nº de líneas: 2 líneas. Codecs de voz: G.711a, G.711u, G.722, G.729ab, OPUS, iLBC. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Protocolos de red compatibles: OpenVPN, L2TP, PPPoE, IPv6, DHCP, STUN, RTP/RTCP/SRTP, SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Teléfono IP
Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable
Color del producto: Negro
Desempeño
Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda, Fuera de banda, Información SIP
Características del teléfono
Nº de líneas: 2 líneas
Contestador automático: Si
Registro de llamadas: 600
Sonido particular: Si
Marcación rápida: Si
Llamada en espera: Si
Remarcado: Si
Identificador de llamadas: No

Bidireccional completo (Full duplex): Si
Transferencia de llamada: Si
Indicador de mensaje en espera (MWI): Si
Características de administración
Número de teclas: 26
Firmware actualizable: Si
Exhibición
Pantalla táctil: No
Audio
Micrófono mudo: Si
Codecs de voz: G.711a, G.711u, G.722, G.729ab, OPUS, iLBC
Reducción de ruido: Si
Detección de actividad de voz: Si
Búferes de fluctuaciones adaptables: Si
Generación de ruido confortable (CNG): Si
Encubrimiento de pérdida de paquetes (PLC): Si
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s
Wifi: Si
Bluetooth: No
Protocolos de red compatibles: OpenVPN, L2TP, PPPoE, IPv6, DHCP, STUN, RTP/RTCP/SRTP, SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Syslog: Si
Estándares de red: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2
Cantidad de puertos RJ-9: 1
Control de energía
Energía sobre Ethernet (PoE): Si
Voltaje de salida de adaptador AC: 5 V
Corriente de salida de adaptador AC: 2 A
Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **151.7 mm**

Profundidad: **193.2 mm**

Altura: **131.7 mm**

Ancho del paquete: **225 mm**

Largo del paquete: **210 mm**

Alto del paquete: **125 mm**

Link: <https://mcashop.mx/producto/476820/fanvil-telefono-ip-wifi-para-hoteleria-profesional-con-6-teclas-programables-para-servicio-rapido-hotline-plantilla-personalizable-con-poe>