Hikvision Cámara de Tablero / Cámara Frontal de 4 Megapixel (2K) y Trasera de 2 Megapixel (1080p) / H.265 / Pantalla Táctil 3" / WiFi / G-Sensor / Micrófono y Bocina Integrada / Micro SD / Soporta App / Fácil de Instalar

Hikvision AE-DC-4328-K5, 2K Ultra HD, 2560 x 1440 Pixeles, CMOS, 30 fps, H.265, Negro

SKU: AE-DC-4328-K5

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Velocidad máxima de cuadro: **30 fps**
Tipo HD: **2K Ultra HD**
Wifi: **Si**
Bluetooth: **No**
Color del producto: **Negro**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Pantalla incorporada: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision AE-DC-4328-K5. Tipo HD: 2K Ultra HD, Resolución de cámara principal: 2560 x 1440 Pixeles, Sensor de la cámara principal: CMOS. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 7.62 cm (3"). Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 128 GB. Tipo de interfaz: Mini USB. Tipo de alimentación: USB, Voltaje de operación: 5 V, Voltaje de salida: 5 V

Especificaciones

Desempeño
Tipo HD: **2K Ultra HD**
Número de cámaras: **2**
Resolución de cámara principal: **2560 x 1440 Pixeles**
Sensor de la cámara principal: **CMOS**
Velocidad máxima de cuadro: **30 fps**
G-Sensor de impacto: **Si**
Formatos de compresión de video: **H.265**
Color del producto: **Negro**
Exhibición
Pantalla incorporada: **Si**
Pantalla: **LCD**
Diagonal de la pantalla: **7.62 cm (3")**
Pantalla táctil: **Si**
Medios de almacenaje
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB**

Audio	
Grabación de audio:	**Si**
Micrófono incorporado:	**Si**
Altavoces incorporados:	**Si**
Puertos e Interfaces	
Wifi:	**Si**
Bluetooth:	**No**
Tipo de interfaz:	**Mini USB**
Versión USB:	**2.0**
Mini-USB Cantidad de puertos:	**1**
Entrada de micrófono:	**Si**
Control de energía	
Tipo de alimentación:	**USB**
Voltaje de operación:	**5 V**
Voltaje de salida:	**5 V**
Corriente de salida:	**2 A**
Contenido del empaque	
Cantidad por paquete:	**1 pieza(s)**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-20 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**0 - 95%**

Link: https://mcashop.mx/producto/476919/hikvision-camara-de-tablero-camara-frontal-de-4-megapixel-2k-y-trasera-de-2-megapixel-1080p-h265-pantalla-tactil-3-wifi-g-sensor-microfono-y-bocina-integrada-micro-sd-soporta-app-facil-de-instalar

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.