



Hikvision Cámara de Tablero / Cámara Frontal de 4 Megapixel (2K) y Trasera de 2 Megapixel (1080p) / H.265 / Pantalla Táctil 3" / WiFi / G-Sensor / Micrófono y Bocina Integrada / Micro SD / Soporta App / Fácil de Instalar

Hikvision AE-DC-4328-K5, 2K Ultra HD, 2560 x 1440 Pixeles, CMOS, 30 fps, H.265, Negro

SKU: AE-DC-4328-K5

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Velocidad máxima de cuadro: **30 fps**

Tipo HD: **2K Ultra HD**

Wifi: **Si**

Bluetooth: **No**

Color del producto: **Negro**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Pantalla incorporada: **Si**

### Aspectos destacados

Hikvision AE-DC-4328-K5. Tipo HD: 2K Ultra HD, Resolución de cámara principal: 2560 x 1440 Pixeles, Sensor de la cámara principal: CMOS. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 7.62 cm (3"). Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 128 GB. Tipo de interfaz: Mini USB. Tipo de alimentación: USB, Voltaje de operación: 5 V, Voltaje de salida: 5 V

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo HD: <b>2K Ultra HD</b>
Número de cámaras: <b>2</b>
Resolución de cámara principal: <b>2560 x 1440 Pixeles</b>
Sensor de la cámara principal: <b>CMOS</b>
Velocidad máxima de cuadro: <b>30 fps</b>
G-Sensor de impacto: <b>Si</b>
Formatos de compresión de video: <b>H.265</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
<b>Exhibición</b>
Pantalla incorporada: <b>Si</b>
Pantalla: <b>LCD</b>
Diagonal de la pantalla: <b>7.62 cm (3")</b>
Pantalla táctil: <b>Si</b>
<b>Medios de almacenaje</b>
Tarjetas de memoria compatibles: <b>MicroSD (TransFlash)</b>
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: <b>128 GB</b>

<b>Audio</b>
Grabación de audio: <b>Si</b>
Micrófono incorporado: <b>Si</b>
Altavoces incorporados: <b>Si</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Wifi: <b>Si</b>
Bluetooth: <b>No</b>
Tipo de interfaz: <b>Mini USB</b>
Versión USB: <b>2.0</b>
Mini-USB Cantidad de puertos: <b>1</b>
Entrada de micrófono: <b>Si</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de alimentación: <b>USB</b>
Voltaje de operación: <b>5 V</b>
Voltaje de salida: <b>5 V</b>
Corriente de salida: <b>2 A</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Cantidad por paquete: <b>1 pieza(s)</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-20 - 70 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 95%</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/476919/hikvision-camara-de-tablero-camara-frontal-de-4-megapixel-2k-y-trasera-de-2-megapixel-1080p-h265-pantalla-tactil-3-wifi-g-sensor-microfono-y-bocina-integrada-micro-sd-soporta-app-facil-de-instalar>