

Kodak alaris



Escáner Kodak S2060W, 216 x 3000 mm, 600 x 600 DPI, 30 Bit, 24 Bit, 8 Bit, 60 ppm

Kodak S2060W, 216 x 3000 mm, 600 x 600 DPI, 30 Bit, 24 Bit, 8 Bit, 60 ppm

SKU: 1015114

Información Técnica

Marca: **Kodak Alaris**

Tipo de sensor: **Dual CIS**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **7000 páginas**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escaneado dúplex: **Si**

Tamaño máximo de escaneado: **216 x 3000 mm**

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Tipo de escaneado: **Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)**

Pantalla incorporada: **Si**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Puerto USB: **Si**

Aspectos destacados

Kodak S2060W. Tamaño máximo de escaneado: 216 x 3000 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Profundidad de color de entrada: 30 Bit. Tipo de escaneado: Escáner con alimentador automático de documentos (ADF), Color del producto: Negro, Blanco, Pantalla: LCD. Tipo de sensor: Dual CIS, Ciclo de trabajo diario (máx.): 7000 páginas, Fuentes de luz: LED RGB. Capacidad de entrada estándar: 80 hojas, Capacidad del alimentador automático de documentos: 80 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de media soportados de escaneo: Tarjeta de presentación, Sobres, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado,..., Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: 27 - 413 g/m²

Especificaciones

Exploración

Tamaño máximo de escaneado: **216 x 3000 mm**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escáner a color: **Si**

Escaneado dúplex: **Si**

Profundidad de color de entrada: **30 Bit**

Profundidad de color de salida: **24 Bit**

Profundidad de salida en escala de grises: **8 Bit**

Escaneado de película: **No**

Niveles en escala de gris: **256**

Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): **60 ppm**

Velocidad de producción (escala de grises, A4): **60 ppm**

Velocidad de escaneo ADF (color, A4): **60 ppm**

Velocidad de escaneo ADF dúplex (b/n, A4): **120 ipm**

Velocidad de escaneo ADF dúplex (color, A4): **120 ipm**

Velocidad de escaneo (b/n, baja res., A4): **60 seg/página**

Velocidad de escaneo (color, baja res., A4): **60 seg/página**

Velocidad de escaneo (b/n, alta res., A4): **60 seg/página**

Velocidad de escaneo (color, alta res., A4): **60 seg/página**

Modos de color de escaneo Negro / blanco: **Escala de grises**

Diseño

Tipo de escaneo: **Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Pantalla: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **8.89 cm (3.5")**

Pantalla táctil: **Si**

Pantalla incorporada: **Si**

Desempeño

Tipo de sensor: **Dual CIS**

Fuentes de luz: **LED RGB**

Formatos de archivo para escaneo: **BMP, CSV, DOC, JPG, PDF, PNG, TIFF, TXT, XLS**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **7000 páginas**

Traductor integrado: **No**

Escanear a: **Nube, Correo electrónico, E-mail Server, Archivo, Imagen, OCR, PC, TWAIN, WIA**

Funciones de los botones: **Cancel, Apagado, Encendido**

Controladores de escaneo: **ISIS, TWAIN, WIA**

Lector de código de barras: **Si**

Tecnología de conversión de texto a voz: **No**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **1500 MHz**

Capacidad de entrada

Capacidad de entrada estándar: **80 hojas**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **80 hojas**

Dirección de papel

Tipos de media soportados de escaneo: **Tarjeta de presentación, Sobres, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Reflectante, Papel grueso, Papel fino**

Detección de alimentación múltiple: **Si**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Legal: **Si**

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **27 - 413 g/m²**

Anchura máxima de escaneo: **21.6 cm**

Longitud máxima de escaneo: **3 m**

Tamaño máximo de escaneo (ADF): **215 x 155.6 mm**

Tamaño de escaneo ADF (mínimo): **52 x 52 mm**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Versión USB: **3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)**

Interfaces estándar: **Ethernet, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), LAN inalámbrica**

Red

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Consumo energético: **36 W**

Consumo de energía (inactivo): **3 W**

Consumo de energía (apagado): **5 W**

Consumo de energía (ahorro): **5 W**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de entrada: **100-240 V**

Fuente de alimentación: **36 W**

Peso y dimensiones

Ancho: **312 mm**

Profundidad: **269 mm**

Altura: **182.5 mm**

Peso: **7 kg**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna, USB**

Bandeja de entrada ADF: **Si**

Bandeja de salida: **Si**

Controladores incluidos: **Si**

Software incluido: **WINDOWS Bundled software: TWAIN, ISIS, WIA Drivers; Capture Pro Limited Edition, Smart Touch; LINUX drivers available from www.kodak.com/go/scanonlinux (September Availability) KOFAX certified. (Future Availability)**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Requisitos del sistema

RAM mínima: **3430 MB**

Procesador mínimo: **INTEL CORE i3 - 4150 processor**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 35 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**

Rango de temperatura de funcionamiento: **50 - 95 °F**

Otras características

Software descargable: **Capture Pro Limited Edition, Smart Touch**

Color de fondo seleccionable: **No**

Certificación: **EPEAT Registered ENERGY STAR Qualified AS/NZS CISPR 22:2009 +A1:2010; (Class B RCM mark), CAN / CSA – C22.2 No 60950-1-07 +A1:2011 (TUV C mark), Canada CSA-CISPR 22-10 / ICES-003 Issue 5 (Class B), China GB4943.1:2011; GB9254:2008 Class B (CCC S&E mark), EN55022:2010 ITE Emissions (Class B), EN5502**

Detalles técnicos

Códigos de barras lineales (1D) soportadas: **Codabar, Code 128, Code 3 of 9, EAN-13, EAN-8, PDF417, U.P.C.**

Conexión a PC: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Tecnología de escaneo: **Dual CIS**

Tamaño máximo de papel: **216 x 3000 mm**

Humedad relativa: **15 - 80%**

Potencia: **36 W**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84716070**

Link: <https://mcashop.mx/producto/476953/escaner-kodak-s2060w-216-x-3000-mm-600-x-600-dpi-30-bit-24-bit-8-bit-60-ppm>