



## TP-Link XC220-G3V router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Gris

TP-Link XC220-G3V, Wi-Fi 5 (802.11ac), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Gris, Router de mesa

SKU: XC220-G3V

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Puerto USB: **No**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Diseño de la antena: **Externo**

Tipo de alimentación: **CC**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **867 Mbit/s**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tipo de producto: **Router de mesa**

DSL WAN: **No**

Ethernet WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

## Aspectos destacados

### Especificaciones

#### Conexión WAN

Ethernet WAN: **No**

DSL WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

#### Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **867 Mbit/s**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): **867 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): **300 Mbit/s**

Cantidad de canales: **2 canales**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Reenvío de puertos: **Si**

Desencadenamiento del puerto: **Si**

DNS dinámico (DDNS): **Si**

Ruta estática: **Si**

Radio inalámbrico: **Si**

Puente del Sistema de Distribución Inalámbrica (WDS): **Si**

Traspase VPN: **Si**

### **Redes móviles**

3G: **No**

4G: **No**

5G: **No**

### **Puertos e Interfaces**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Puerto USB: **No**

Cantidad de puertos RJ-11: **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

### **Características de administración**

Administración basada en web: **Si**

Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): **Si**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Estadísticas de la telefonía móvil: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Botón WPS: **Si**

Tecnología Intelligent Mesh: **Si**

### **Seguridad**

Algoritmos de seguridad: **WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK**

Cortafuegos: **Si**

Seguridad con cortafuegos: **NAT Firewall**

Prevención de ataques DoS: **Si**

Control parental: **Si**

Filtrado: **Si**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Filtro de URL: **Si**

Soporte DMZ: **Si**

Traducción de direcciones de red (NAT): **Si**

### **Protocolos**

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**

Protocolos de gestión: **Web Based Configuration(HTTP), Remote management, Command Line Interface, SSL for TR-069, Web Based Firmware Upgrade, Diagnostic Tools, OMCI**

Protocolos VoIP: **Call hold, Call forward, Warm call, Do not disturb, Call restriction, Speed dial, etc. Caller ID, 3-party conference, SIP account – up to 8 accounts**

Protocolos de red compatibles: **IPv4 and IPv6**

### Diseño

Color del producto: **Gris**

Luz de indicación: **Si**

Indicadores LED: **Actividad, LAN, Corriente**

Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**

Tipo de producto: **Router de mesa**

### Contenido del empaque

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

### Antena

Diseño de la antena: **Externo**

Cantidad de antenas: **2**

### Características

Firmware actualizable: **Si**

### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de salida: **12 V**

Corriente de salida: **1.5 A**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

### Requisitos del sistema

Navegador compatible: **Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/476968/tp-link-xc220-g3v-router-inalambrico-gigabit-ethernet-doble-banda-24-ghz-5-ghz-gris>