



TP-Link XZ000-G3 terminal/unidad de red Terminal de red óptica (ONT)

TP-Link XZ000-G3, Terminal de red óptica (ONT), Negro, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u, G.984.1, G.984.3, G.984.4, 10,100,1000 Mbit/s, 1244 Mbit/s

SKU: XZ000-G3

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Estándares de red: **IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u**

Tipo de producto: **Terminal de red óptica (ONT)**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puertos de canal de fibra: **1**

Conector fibra óptica: **SC**

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño

Tipo de producto: **Terminal de red óptica (ONT)**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u**

Recomendaciones UIT: **G.984.1, G.984.3, G.984.4**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Velocidad de subida de datos: **1244 Mbit/s**

Velocidad de bajada de datos: **2488 Mbit/s**

Distancia de transmisión (máx.): **20 kilómetros**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos de canal de fibra: **1**

Conector fibra óptica: **SC**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Control de energía

Voltaje de salida: **9 V**

Corriente de salida: **0.6 A**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

CertificadosCertificados de cumplimiento: **RoHS****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **95 mm**Profundidad: **75 mm**Altura: **29.3 mm****Contenido del empaque**Adaptador AC incluido: **Si**Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**Guía de configuración rápida: **Si**Link: <https://mcashop.mx/producto/476970/tp-link-xz000-g3-terminalunidad-de-red-terminal-de-red-optica-ont>