



## TP-Link XZ000-G3 terminal/unidad de red Terminal de red óptica (ONT)

TP-Link XZ000-G3, Terminal de red óptica (ONT), Negro, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u, G.984.1, G.984.3, G.984.4, 10,100,1000 Mbit/s, 1244 Mbit/s

SKU: XZ000-G3

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tipo de producto: **Terminal de red óptica (ONT)**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

Puertos de canal de fibra: **1**

Conector fibra óptica: **SC**

### Aspectos destacados

TP-Link XZ000-G3. Tipo de producto: Terminal de red óptica (ONT), Color del producto: Negro. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u, Recomendaciones UIT: G.984.1, G.984.3, G.984.4, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Conector fibra óptica: SC. Voltaje de salida: 9 V, Corriente de salida: 0.6 A. Ancho: 95 mm, Profundidad: 75 mm, Altura: 29.3 mm

### Especificaciones

<b>Diseño</b>
Tipo de producto: <b>Terminal de red óptica (ONT)</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
<b>Red</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u</b>
Recomendaciones UIT: <b>G.984.1, G.984.3, G.984.4</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Velocidad de subida de datos: <b>1244 Mbit/s</b>
Velocidad de bajada de datos: <b>2488 Mbit/s</b>
Distancia de transmisión (máx.): <b>20 kilometros</b>
<b>Características de administración</b>
Administración basada en web: <b>Si</b>
Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>
Botón de restaurar: <b>Si</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puertos de canal de fibra: <b>1</b>
Conector fibra óptica: <b>SC</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Control de energía

Voltaje de salida: **9 V**Corriente de salida: **0.6 A**

Detalles técnicos

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **95 mm**Profundidad: **75 mm**Altura: **29.3 mm**

Contenido del empaque

Cantidad: **1**Adaptador AC incluido: **Si**Guía de configuración rápida: **Si**Link: <https://mcashop.mx/producto/476970/tp-link-xz000-g3-terminalunidad-de-red-terminal-de-red-optica-ont>