



V-Sol ONU Dual G/EPON con Wi-Fi AC de doble banda, 1 puerto SC/UPC + 2 puertos LAN Gigabit + 1 puerto FXS

V-SOL HG323DAC, Unidad de red óptica (ONU), Plástico, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 10,100,1000 Mbit/s, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), SC

SKU: HG323DAC

Información Técnica

Marca: **V-Sol**

Estándares de red: **IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Tipo de producto: **Unidad de red óptica (ONU)**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puertos de canal de fibra: **1**

Conector fibra óptica: **SC**

Wifi: **Si**

Aspectos destacados

V-SOL HG323DAC. Tipo de producto: Unidad de red óptica (ONU), Material de la cubierta: Plástico. Estándares de red: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Conector fibra óptica: SC. Consumo energético: 10 W

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Unidad de red óptica (ONU)
Material de la cubierta: Plástico
Indicadores LED: Si
Red
Estándares de red: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Características de LAN inalámbrico
Wifi: Si
Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Puertos e Interfaces
Puertos de canal de fibra: 1
Conector fibra óptica: SC
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Cantidad de puertos RJ-11: 1
Control de energía
Consumo energético: 10 W
Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **120 mm**

Profundidad: **178 mm**

Altura: **30 mm**

Peso: **320 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/477875/v-sol-onu-dual-gepon-con-wi-fi-ac-de-doble-banda-1-puerto-scupc-2-puertos-lan-gigabit-1-puerto-fxs>