



Fanvil Teléfono IP profesional para Hotelería, montaje en pared, teclado numérico estándar, conferencia de 3 vías, Opus y PoE.

Fanvil H2U-B, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, Escritorio/pared, Enbanda, Fuera de banda, Información SIP, 2 líneas

SKU: H2U-B

Información Técnica

Marca: **Fanvil**Pantalla táctil: **No**Nº de líneas: **2 líneas**

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Ethernet: Si Bluetooth: No Wifi: No Altavoz: Si

Color del producto: **Negro**Tipo de producto: **Teléfono IP**

Número de mangos disponibles: 1 pieza(s)

Aspectos destacados

Fanvil H2U-B. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda, Fuera de banda, Información SIP. Nº de líneas: 2 líneas. Control de volumen: Botones, Plataforma de gestión: TP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP, OPT66/SIP, PNP/TR-069. Codecs de voz: G.711a, G.711u, G.722, G.726, G.729A, OPUS, iLBC

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Teléfono IP
Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable
Color del producto: Negro
Montaje: Escritorio/pared
Desempeño
Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda, Fuera de banda, Información SIP
Características del teléfono
Nº de líneas: 2 líneas
Registro de llamadas: 600
Marcación rápida: Si
Llamada en espera: Si
Llamada en conferencia: Si
Remarcado: Si
Características de administración



Control de volumen: Botones

Número de teclas: 19

Número de teclas programables: 1

Número de botones de función: 3

Plataforma de gestión: TP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP, OPT66/SIP, PNP/TR-069

Firmware actualizable: Si

Exhibición

Pantalla táctil: No

Cámara fotográfica

Cámara frontal: No

Audio

Altavoz: Si

Micrófono mudo: Si

Codecs de voz: G.711a, G.711u, G.722, G.726, G.729A, OPUS, iLBC

Reducción de ruido: Si

Cancelación de eco: Si

Detección de actividad de voz: Si

Búferes de fluctuaciones adaptables: Si

Generación de ruido confortable (CNG): Si

Encubrimiento de pérdida de paquetes (PLC): Si

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s

Wifi: No

Bluetooth: No

Protocolos de red compatibles: SIP2.0 UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, LLDP, PPPoE, 802.1x, L2TP, OpenVPN,

SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Algoritmos de seguridad: SRTP

Syslog: Si

Estándares de red: IEEE 802.1x

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Cantidad de puertos RJ-11: 1



Tipo de conexión WAN: RJ-45

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Voltaje de entrada de adaptador AC: 5 V

Corriente de entrada: 2 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 45 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 55.8 mm

Profundidad: 215 mm

Altura: 27.8 mm

Ancho del paquete: 224 mm

Largo del paquete: 75 mm

Alto del paquete: 62 mm

Contenido del empaque

Número de mangos disponibles: 1 pieza(s)