



Fanvil Teléfono IP profesional para Hotelería, montaje en pared, teclado numérico estándar, conferencia de 3 vías, Opus y PoE.

Fanvil H2U-B, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, Escritorio/pared, En banda, Fuera de banda, Información SIP, 2 líneas

SKU: H2U-B

Información Técnica

Marca: **Fanvil**

Pantalla táctil: **No**

Nº de líneas: **2 líneas**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Wifi: **No**

Altavoz: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Aspectos destacados

Fanvil H2U-B. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda, Fuera de banda, Información SIP. Nº de líneas: 2 líneas. Control de volumen: Botones, Plataforma de gestión: TP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP, OPT66/SIP, PNP/TR-069. Codecs de voz: G.711a, G.711u, G.722, G.726, G.729A, OPUS, iLBC

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Teléfono IP
Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable
Color del producto: Negro
Montaje: Escritorio/pared
Desempeño
Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda, Fuera de banda, Información SIP
Características del teléfono
Nº de líneas: 2 líneas
Registro de llamadas: 600
Marcación rápida: Si
Llamada en espera: Si
Llamada en conferencia: Si
Remarcado: Si
Características de administración

Control de volumen: Botones
Número de teclas: 19
Número de teclas programables: 1
Número de botones de función: 3
Plataforma de gestión: TP/FTP/HTTP/HTTPS/DHCP, OPT66/SIP, PNP/TR-069
Firmware actualizable: Si
Exhibición
Pantalla táctil: No
Cámara fotográfica
Cámara frontal: No
Audio
Altavoz: Si
Micrófono mudo: Si
Codecs de voz: G.711a, G.711u, G.722, G.726, G.729A, OPUS, iLBC
Reducción de ruido: Si
Cancelación de eco: Si
Detección de actividad de voz: Si
Búferes de fluctuaciones adaptables: Si
Generación de ruido confortable (CNG): Si
Encubrimiento de pérdida de paquetes (PLC): Si
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s
Wifi: No
Bluetooth: No
Protocolos de red compatibles: SIP2.0 UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, LLDP, PPPoE, 802.1x, L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP/FTP, HTTP/HTTPS, TR-069
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Algoritmos de seguridad: SRTP
Syslog: Si
Estándares de red: IEEE 802.1x
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Cantidad de puertos RJ-11: 1

Tipo de conexión WAN: **RJ-45**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Voltaje de entrada de adaptador AC: **5 V**

Corriente de entrada: **2 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **55.8 mm**

Profundidad: **215 mm**

Altura: **27.8 mm**

Ancho del paquete: **224 mm**

Largo del paquete: **75 mm**

Alto del paquete: **62 mm**

Contenido del empaque

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/478186/fanvil-telefono-ip-profesional-para-hoteleria-montaje-en-pared-teclado-numerico-estandar-conferencia-de-3-vias-opus-y-poe>