



Provision-ISR NVR5-8200PX, 8 canales, 2592 x 1944 Pixeles, AVI, DAT, H.264, H.265, NTSC, PAL, 1280 x 1024, 2592 x 1944, Adelante, Pausa, Play, Alto

Provision-ISR NVR5-8200PX, 8 canales, 2592 x 1944 Pixeles, AVI, DAT, H.264, H.265, NTSC, PAL, 1280 x 1024, 2592 x 1944, Adelante, Pausa, Play, Alto

SKU: NVR5-8200PX

Información Técnica

Marca: **Provision-ISR**

Canales de entrada de vídeo: **8 canales**

Número de HDDs instalados: **1**

Capacidad del HDD: **6 TB**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Salida HDMI: **Si**

Aspectos destacados

Provision-ISR NVR5-8200PX. Canales de entrada de vídeo: 8 canales, Máxima resolución: 2592 x 1944 Pixeles, Formatos de vídeo compatibles: AVI, DAT, H.264, H.265. Capacidad del HDD: 6 TB, Interfaz del HDD: SATA, Capacidad total de almacenamiento instalada: 6 TB. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Salida de audio: Two Way Audio, Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP. Capacidad del rack: 1U, Color del producto: Negro. Potencia: 120 W, Corriente de salida: 2.5 A, Voltaje de salida: 48 V

Especificaciones

Desempeño
Canales de entrada de vídeo: 8 canales
Máxima resolución: 2592 x 1944 Pixeles
Formatos de vídeo compatibles: AVI, DAT, H.264, H.265
Señal analógica: NTSC, PAL
Función de copia de seguridad: Si
Resolución de imágenes fijas: 1280 x 1024, 2592 x 1944
Control PTZ: Si
Modo de reproducción: Adelante, Pausa, Play, Alto
Modo de grabación: Manual, Programable
Disco duro
Número de HDDs instalados: 1
Capacidad del HDD: 6 TB
Capacidad total de almacenamiento instalada: 6 TB
Interfaz del HDD: SATA
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Salida HDMI: **Si**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Entradas RCA de sonido: **1**

BNC de entrada de audio: **Si**

Salida de audio BNC: **Si**

Salida de audio: **Two Way Audio**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP**

Características

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **1U**

Indicadores LED: **Si**

Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Control de energía

Potencia: **120 W**

Corriente de salida: **2.5 A**

Voltaje de salida: **48 V**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Navegador compatible: **IE, Safari, Firefox (Mac OS, Windows Vista/7/8/10)**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **300 mm**

Profundidad: **250 mm**

Altura: **45 mm**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**