



StarTech.com Gabinete de Conectividad de Audio y Video para Mesas de Conferencia - 4K, 3840 x 2160 Pixeles, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160, 16:9, Plata, 15.2 m, CE, FCC, TAA, REACH

StarTech.com Gabinete de Conectividad de Audio y Video para Mesas de Conferencia - 4K, 3840 x 2160 Pixeles, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160, 16:9, Plata, 15.2 m, CE, FCC, TAA, REACH

SKU: BOX4HDECP2

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Color del producto: **Plata**

Aspectos destacados

StarTech.com Gabinete de Conectividad de Audio y Video para Mesas de Conferencia - 4K. Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles, Formatos gráficos soportados: 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160, Relaciones de aspecto compatibles: 16:9. Color del producto: Plata, Longitud máxima del cable: 15.2 m, Certificación: CE, FCC, TAA, REACH. Entrada de audio: 3.5 mm. Consumo energético: 24 W, Voltaje de entrada de adaptador AC: 100 - 240 V, Voltaje de salida de adaptador AC: 12 V. Ancho: 100 mm, Profundidad: 170 mm, Altura: 98 mm

Especificaciones

Vídeo
Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles
Formatos gráficos soportados: 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Relaciones de aspecto compatibles: 16:9
Red
Ethernet: Si
Características
Color del producto: Plata
Longitud máxima del cable: 15.2 m
Certificación: CE, FCC, TAA, REACH
Puertos e Interfaces
Versión HDMI: 1.4
Cantidad de puertos de entrada HDMI: 1
Cantidad de puertos de salida HDMI: 1
Versión de DisplayPort: 1.2
Cantidad de DisplayPorts: 1
Puertos de entrada VGA (D-Sub): 1

Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A: **3**

Entrada de audio: **3.5 mm**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Cantidad de puertos USB 2.0: **3**

Paso a través de USB: **Si**

Control de energía

Consumo energético: **24 W**

Fuente de alimentación externa: **Si**

Voltaje de entrada de adaptador AC: **100 - 240 V**

Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V**

Corriente de salida de adaptador AC: **2 A**

Tipo de enchufe: **Tipo N**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 85%**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Peso y dimensiones

Ancho: **100 mm**

Profundidad: **170 mm**

Altura: **98 mm**

Peso: **1.7 kg**

Ancho del paquete: **100 mm**

Largo del paquete: **170 mm**

Alto del paquete: **98 mm**

Peso del paquete: **1.8 kg**

Contenido del empaque

Adaptador AC incluido: **Si**

Tipos de enchufe de alimentación incluido: **ANZ, EU, JP, NA, UK**

Tornillos incluidos: **Si**

Número de tornillos: **2**

Guía de configuración rápida: **Si**

Soportes de montaje incluidos: **Si**