



Tenda O3, 150 Mbit/s, 2.4 GHz, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 15 usuario(s), 5000 m, 29 dBmW

Tenda O3, 2.4 GHz, 150 Mbit/s, WPA, WPA2, WPA2-PSK

SKU: O3

Información Técnica

Marca: **Tenda**

Algoritmos de seguridad: **WPA, WPA2, WPA2-PSK**

Rango máximo de transferencia de datos: **150 Mbit/s**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Pared**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Aspectos destacados

Tenda O3. 2.4 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 150 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: WPA, WPA2, WPA2-PSK. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (máx.): 6 W

Especificaciones

Características
2.4 GHz: Si
5 GHz: No
Rango máximo de transferencia de datos: 150 Mbit/s
Ancho de banda: 2.4 GHz
Estándares de red: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Número de usuarios: 15 usuario(s)
Rango máximo en exteriores: 5000 m
Potencia de transmisión: 29 dBmW
Receptor de sensibilidad: MCS0: -88dBm MCS7: -72dBm
Seguridad
Algoritmos de seguridad: WPA, WPA2, WPA2-PSK
Protocolos
DHCP, servidor: Si
DHCP, cliente: Si
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Voltaje de salida: **12 V**

Corriente de salida: **1 A**

Consumo de energía (máx.): **6 W**

Diseño

Ubicación: **Pared**

Color del producto: **Blanco**

Código IP (International Protection): **IP64**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **LAN, Corriente, WAN**

Interno: **No**

Antena

Características de la antena: **Antena integrada**

Ganancia de la antena (máx.): **12 dBi**

Certificados

Certificación: **FCC / CE / RoHS**

Peso y dimensiones

Ancho: **270 mm**

Profundidad: **94.9 mm**

Altura: **67.5 mm**

Contenido del empaque

Adaptador PoE incluido: **Si**

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Guía de configuración rápida: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/481390/tenda-o3-150-mbits-24-ghz-ieee-80211b-ieee-80211g-ieee-80211n-15-usuarios-5000-m-29-dbmw>