



Impresora de etiquetas Epson C31CE74011 impresora de etiquetas Térmico 203 x 203 DPI Inalámbrico y alámbrico

Epson C31CE74011, Térmico, 203 x 203 DPI, 150 mm/seg, Inalámbrico y alámbrico, Blanco

SKU: C31CE74011

Información Técnica

Marca: **Epson**

Color del producto: **Blanco**

Resolución máxima: **203 x 203 DPI**

Velocidad de impresión: **150 mm/seg**

Máximo ancho de impresión: **5.75 cm**

Tecnología de impresión: **Térmico**

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Puerto USB: **Si**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Aspectos destacados

Epson C31CE74011. Tecnología de impresión: Térmico, Resolución máxima: 203 x 203 DPI, Velocidad de impresión: 150 mm/seg. Ancho de papel soportado: 57.5 mm. Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico. Color del producto: Blanco

Especificaciones

Velocidad de impresión
Tecnología de impresión: Térmico
Resolución máxima: 203 x 203 DPI
Velocidad de impresión: 150 mm/seg
Máximo ancho de impresión: 5.75 cm
Dirección de papel
Máximo diámetro del rollo: 6 cm
Ancho de papel soportado: 57.5 mm
Durabilidad de auto-cortador: 1 million cuts
Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Ethernet: No
Wifi: No
Bluetooth: Si
Versión de Bluetooth: 3.0+HS
Puerto USB: Si
Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Desempeño

Código de barras incorporado: **CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN13, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, UPC-A, UPC-E**

Tiempo medio entre fallos: **360000 h**

Ciclos promedio entre fallos (MCBF): **60000000**

Algoritmos de seguridad: **WEP, WPA, WPA2**

Cortador: **Si**

Diseño

Color del producto: **Blanco**

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **15.9 W**

Voltaje de entrada AC: **115 V**

Frecuencia de entrada AC: **60 Hz**

Consumo de energía: **1500 mA**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, Windows Mobile, iOS**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **102 mm**

Profundidad: **102 mm**

Altura: **102 mm**

Peso: **900 g**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna, USB**

Software incluido: **TM Utility, TM-m10 Utility, EpsonNet Config, TM Bluetooth Connector, Deployment Tool, Monitoring Tool**

Guía de configuración rápida: **Si**

Adaptador AC incluido: **Si**

Otras características

Tipo de fuente de alimentación: **AC**

Seguridad: **FCC Class A, CAN ICES-3 (A)/NMB-3 (A)**

Tamaño de buffer: **4 KB**

Indicadores LED: **Corriente**

Tamaño de carácter: **1.25 x 3 mm**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/483430/impresora-de-etiquetas-epson-c31ce74011-impresora-de-etiquetas-termico-203-x-203-dpi-inalambrico-y-alambrico>