



## Multifuncional KYOCERA ECOSYS M5526cdw, Laser, Impresión a color, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro, Blanco

KYOCERA ECOSYS M5526cdw, Laser, Impresión a color, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro, Blanco

SKU: 1102R73NLO

### Información Técnica

Marca: **KYOCERA**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Membrete, Papel normal, Pre-impreso**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Enviando por fax: **Envío y recepción de faxes en blanco y negro**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Funciones de doble cara: **Copiar, Fax, Imprimir, Escanear**

Ciclo de trabajo (máximo): **50000 páginas por mes**

Capacidad total de entrada: **250 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**

Número total de bandejas de entrada: **1**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Copiado a doble cara: **Si**

Copiando: **Copia a color**

Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escaneado dúplex: **Si**

Escaneando: **Escaneo a color**

Memoria interna: **512 MB**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **26 ppm**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión: **Impresión a color**

Impresión a doble cara: **Si**

Pantalla incorporada: **Si**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**

Impresión directa: **Si**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

KYOCERA ECOSYS M5526cdw. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 26 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones de doble cara: Copiar, Fax, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco

## Especificaciones

Velocidad de impresión
Modo de impresión duplex: <b>Auto</b>
Resolución en colores: <b>1200 x 1200 DPI</b>
Resolución de impresión en blanco y negro: <b>1200 x 1200 DPI</b>
Tecnología de impresión: <b>Laser</b>
Impresión: <b>Impresión a color</b>
Impresión a doble cara: <b>Si</b>
Resolución máxima: <b>1200 x 1200 DPI</b>
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): <b>26 ppm</b>
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): <b>26 ppm</b>
Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta): <b>26 ppm</b>
Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta): <b>26 ppm</b>
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): <b>13 ppm</b>
Velocidad de impresión a doble cara(color, calidad normal, A4/US Carta): <b>13 ppm</b>
Tiempo de calentamiento: <b>29 s</b>
Tiempo hasta primera página (negro, normal): <b>9.5 s</b>
Tiempo hasta primera página (color, normal): <b>10.5 s</b>
Márgenes de impresión: <b>4.2 mm</b>
Función de impresión N-en-1: <b>Si</b>
Función de omitir página en blanco: <b>Si</b>
Función de cambio automático de bandeja: <b>Si</b>
Función de configuración de prioridad en las bandejas: <b>Si</b>
Impresión N-up: <b>2, 4, 6, 8, 9, 16, 25</b>
Impresión de código de barras: <b>Si</b>
Impresión de marca de agua: <b>Si</b>
Impresión económica: <b>Si</b>
Impresión segura: <b>Si</b>
Función de impresión de póster: <b>Si</b>
Función de impresión de PDF protegido: <b>Si</b>
Función de impresión ecológica: <b>Si</b>
Copiado
Copiado a doble cara: <b>Si</b>
Modo de copia a doble cara: <b>Auto</b>
Copiando: <b>Copia a color</b>

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): **26 cpm**

Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): **26 cpm**

Tiempo hasta primera copia (negro, normal): **8 s**

Tiempo de primera copia (color, normal): **10 s**

Máximo número de copias: **999 copias**

Escalado en la impresora: **25 - 400%**

Función de copia N-en-1: **Si**

Función de copia N-en-1 (N=): **2, 4**

Función de programación de copias: **Si**

Función de copia de DNI: **Si**

### Exploración

Escaneado dúplex: **Si**

Modo de escaneo a dos caras: **Auto**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**

Tecnología de escaneado: **CIS/CCD**

Escanear a: **Correo electrónico, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA**

Velocidad de escaneo (color): **23 ppm**

Velocidad de escaneo (negro): **30 ppm**

Velocidad de escaneo dúplex (color): **16 ppm**

Velocidad de escaneo dúplex (negro): **24 ppm**

Formatos de imagen soportados: **JPEG, MMR, TIFF**

Formatos de texto soportados: **PDF, XPS**

Niveles en escala de gris: **256**

Controladores de escaneado: **TWAIN, WIA**

Velocidad de escaneo (ADF, A4): **30 ppm**

### Fax

Fax a doble cara: **Si**

Enviando por fax: **Envío y recepción de faxes en blanco y negro**

Resolución de fax (negro): **400 x 400 DPI**

Velocidad de transmisión de fax: **3 seg/página**

Velocidad de módem: **33.6 Kbit/s**

Memoria de fax: **100 páginas**

Métodos de codificación de fax: <b>JBIG, MH, MMR, MR</b>
<b>Características</b>
Ciclo de trabajo recomendado: <b>500 - 2000 páginas por mes</b>
Ciclo de trabajo (máximo): <b>50000 páginas por mes</b>
Funciones de doble cara: <b>Copiar, Fax, Imprimir, Escanear</b>
Remitente digital: <b>Si</b>
Número de cartuchos de impresión: <b>4</b>
Colores de impresión: <b>Negro, Cian, Magenta, Amarillo</b>
Idiomas de la descripción de la página: <b>Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3</b>
Número de fuentes de impresora: <b>93</b>
Multitareas todo-en-uno: <b>Si</b>
Cartuchos de repuesto: <b>TK-5240K, TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y</b>
<b>Capacidad de entrada y salida</b>
Número total de bandejas de entrada: <b>1</b>
Capacidad total de entrada: <b>250 hojas</b>
Capacidad total de salida: <b>150 hojas</b>
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: <b>250 hojas</b>
Bandeja multiusos: <b>Si</b>
Capacidad de entrada de bandeja multiuso: <b>50 hojas</b>
Tipo de papel de entrada: <b>Cassette, Bandeja de papel</b>
Alimentador automático de documentos (ADF): <b>Si</b>
Capacidad del alimentador automático de documentos: <b>50 hojas</b>
Capacidad de salida de alimentador automático de papel (ADF): <b>50 hojas</b>
Número máximo de bandejas de entrada: <b>2</b>
Capacidad de entrada máxima: <b>550 hojas</b>
Capacidad de salida máxima: <b>150 hojas</b>
<b>Dirección de papel</b>
Tamaño máximo de papel ISO A-series: <b>A4</b>
Tamaño máximo de impresión: <b>216 x 356 mm</b>
Tipos de medios de la bandeja de papel: <b>Membrete, Papel normal, Pre-impreso</b>
Tipos de medios de bandeja multi-usos: <b>Papel bond, Sobres, Etiquetas, Legal, Carta, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino</b>
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): <b>A4, A5, A6</b>
Tamaño de ISO serie B (B0...B9): <b>B5, B6</b>
Tamaños de papel de impresión No-ISO: <b>Legal, Carta</b>
Ancho de formato personalizado: <b>70 - 216 mm</b>

Longitud de formato personalizado: **148 - 356 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 163 g/m<sup>2</sup>**

Peso de bandeja multiuso: **60 - 220 g/m<sup>2</sup>**

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **50 - 160 g/m<sup>2</sup>**

Peso de papel a doble cara soportado: **60 - 120 g/m<sup>2</sup>**

Peso de medios a escanear: **50 - 160 g/m<sup>2</sup>**

Grosor del soporte (min): **0.11 mm**

## Puertos e Interfaces

Interfaces estándar: **Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica**

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

## Red

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Bluetooth: **No**

Comunicación de Campo Cercano (NFC): **No**

Algoritmos de seguridad: **3DES, AES, DES, HTTPS, IPSP, IPSec, SHA-1, SHA-2, SNMPv3, SSL/TLS, TLS**

Protocolos de correo electrónico: **POP3, SMTP**

Email sobre SSL: **Si**

Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service**

## Desempeño

Memoria interna máxima: **1536 MB**

Ranuras de memoria: **1**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Memoria interna: **512 MB**

Tarjetas de memoria compatibles: **SD, SDHC**

Procesador incorporado: **Si**

Familia de procesador: **ARM Cortex-A9**

Frecuencia del procesador: **800 MHz**

Núcleos del procesador: **1**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **49 Db**

Nivel de presión sonora (copiando): <b>49 Db</b>
Nivel de presión sonora (en espera): <b>30 Db</b>
Nivel de presión sonora (en silencio): <b>44 Db</b>
<b>Diseño</b>
Color del producto: <b>Negro, Blanco</b>
Posicionamiento de mercado: <b>Hogar y oficina</b>
Pantalla incorporada: <b>Si</b>
Pantalla: <b>TFT</b>
Diagonal de la pantalla: <b>10.9 cm (4.3")</b>
Resolución de la pantalla: <b>480 x 272 Pixeles</b>
Pantalla táctil: <b>Si</b>
Tipo de control: <b>Tocar</b>
Pantalla a color: <b>Si</b>
<b>Control de energía</b>
Consumo de energía (máx.): <b>1090 W</b>
Consumo de energía (media de funcionamiento): <b>375 W</b>
Consumo de energía (imprimiendo): <b>375 W</b>
Consumo de energía (copiando): <b>375 W</b>
Consumo de energía (listo): <b>41 W</b>
Consumo energético (en suspensión): <b>1 W</b>
Consumo de energía (apagado): <b>0.2 W</b>
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): <b>1.024 kWh/week</b>
Voltaje de entrada AC: <b>220 - 240 V</b>
Frecuencia de entrada AC: <b>50 - 60 Hz</b>
<b>Requisitos del sistema</b>
Sistemas operativos Windows soportados: <b>Si</b>
Sistemas operativos Mac soportados: <b>Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks</b>
Sistemas operativos Linux soportados: <b>Si</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>10 - 80%</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-20 - 40 °C</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>10 - 32.5 °C</b>
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>10 - 90%</b>
Altitud de funcionamiento: <b>0 - 3500 m</b>
Altitud no operativa: <b>0.6 - 15000 m</b>

**Certificados**Cumplimiento de la normativa sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE): **Si**Certificación: **TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001****Sustentabilidad**Certificados de sustentabilidad: **Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR****Peso y dimensiones**Ancho: **417 mm**Profundidad: **429 mm**Altura: **495 mm**Peso: **26 kg****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **592 mm**Largo del paquete: **567 mm**Alto del paquete: **637 mm**Peso del paquete: **33 kg****Contenido del empaque**Cartucho (s) incluido: **Si**Capacidad de cartucho incluido (negro): **1200 páginas**Capacidad de cartucho incluido (CMY): **1200 páginas**Unidad de imágenes incluida: **Si**Cables incluidos: **Corriente alterna**Controladores incluidos: **Si**Manual: **Si**Cable de alimentación incluido: **Si**Guía de instalación rápida: **Si****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **84433100****Detalles técnicos**Certificados de cumplimiento: **REACH, RoHS****Otras características**Opción de acabado: **No**Modo de ahorro de energía: **Si**CD de software: **Si**CD de documentación: **Si**