



Evolis Badgy 100 impresora de tarjeta plástica Pintar por sublimación/Transferencia térmica Color 260 x 300 DPI

Evolis Badgy 100, Pintar por sublimación/Transferencia térmica, 260 x 300 DPI, PVC, 80 tarjeta/hora, 80 tarjeta/hora, 0.50 - 0.76 µm

SKU: B12U0000RS

Información Técnica

Marca: EVOLIS

Resolución máxima: 260 x 300 DPI

Impresión a doble cara: No Tarjeta de alimentación: Si Tipos de tarjeta: PVC

Color: Si

Tecnología de impresión: Pintar por sublimación/Transferencia térmica

Laminación: No

Capacidad total de entrada: 25 hojas Color del producto: Negro, Rojo, Blanco

Pantalla incorporada: No

Ethernet: No Wifi: No Puerto USB: Si

Aspectos destacados

badgy 100

La impresora Badgy100 se adapta a sus necesidades de impresiones puntuales, por lo que es ideal para los presupuestos reducidos. Además, su velocidad de impresión le permite entregar una tarjeta personalizada en menos de un minuto.

La oferta Badgy100 está compuesta por:

- Una impresora de tarjetas de plástico badgy 100;
- Cincuenta tarjetas de PVC blancas vírgenes;
- Una cinta de color para cincuenta impresiones;
- El software Evolis Badge Studio en su versión estándar;
- Una biblioteca de modelos de gafetes personalizables de descarga gratuita.

Especificaciones

Velocidad de impresión

Tecnología de impresión: Pintar por sublimación/Transferencia térmica

Color: Si

Resolución máxima: 260 x 300 DPI

Impresión a doble cara: No

Velocidad de impresión (monocromo): 80 tarjeta/hora

Velocidad de impresión a doble cara (color): 80 tarjeta/hora

Tarjeta de alimentación: Si

Tipos de tarjeta: PVC

Grosor de la impresión: 0.50 - 0.76 µm

Características



Laminación: No

Capacidad total de entrada: 25 hojas Color del producto: Negro, Rojo, Blanco

Memoria interna: 16 MB Pantalla incorporada: No

Ranura para cable de seguridad: Si

Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington Certificación: CE, FCC, VCCI, BIS, CCC, KC

Puertos e Interfaces

Puerto USB: Si Versión USB: 2.0

Wifi: No Ethernet: No

Control de energía

Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 15 - 30 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -5 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 70%

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): 84433210

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Win

Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Peso y dimensiones

Ancho: 200 mm

Profundidad: 276 mm

Altura: 147 mm

Peso: 1.7 kg

Ancho del paquete: 385 mm Largo del paquete: 285 mm

Alto del paquete: 315 mm Peso del paquete: 3.95 kg

Contenido del empaque

Controladores incluidos: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/483687/evolis-badgy-100-impresora-de-tarjeta-plastica-pintar-por-sublimaciontransferencia-termica-color-260-x-300-dpi

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.