



Impresora de Tarjetas Plásticas Evolis Badgy 100, Pintar por sublimación/Transferencia térmica, 260 x 300 DPI, PVC, 80 tarjeta/hora, 80 tarjeta/hora, 0.50 - 0.76 µm

Evolis Badgy 100, Pintar por sublimación/Transferencia térmica, 260 x 300 DPI, PVC, 80 tarjeta/hora, 80 tarjeta/hora, 0.50 - 0.76 µm

SKU: B12U0000RS

Información Técnica

Marca: **EVOLIS**

Resolución máxima: **260 x 300 DPI**

Impresión a doble cara: **No**

Tarjeta de alimentación: **Si**

Tipos de tarjeta: **PVC**

Color: **Si**

Tecnología de impresión: **Pintar por sublimación/Transferencia térmica**

Laminación: **No**

Capacidad total de entrada: **25 hojas**

Color del producto: **Negro, Rojo, Blanco**

Pantalla incorporada: **No**

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Puerto USB: **Si**

Aspectos destacados

Evolis Badgy 100. Tecnología de impresión: Pintar por sublimación/Transferencia térmica, Resolución máxima: 260 x 300 DPI, Tipos de tarjeta: PVC. Color del producto: Negro, Rojo, Blanco, Capacidad total de entrada: 25 hojas, Memoria interna: 16 MB. Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64,..., Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks. Ancho: 200 mm, Profundidad: 276 mm, Altura: 147 mm

Especificaciones

Velocidad de impresión
Tecnología de impresión: Pintar por sublimación/Transferencia térmica
Color: Si
Resolución máxima: 260 x 300 DPI
Impresión a doble cara: No
Velocidad de impresión (monocromo): 80 tarjeta/hora
Velocidad de impresión a doble cara (color): 80 tarjeta/hora
Tarjeta de alimentación: Si
Tipos de tarjeta: PVC
Grosor de la impresión: 0.50 - 0.76 µm
Características

Laminación: **No**

Capacidad total de entrada: **25 hojas**

Color del producto: **Negro, Rojo, Blanco**

Memoria interna: **16 MB**

Pantalla incorporada: **No**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Certificación: **CE, FCC, VCCI, BIS, CCC, KC**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Versión USB: **2.0**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Control de energía

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **15 - 30 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-5 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 70%**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84433210**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Win**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks**

Peso y dimensiones

Ancho: **200 mm**

Profundidad: **276 mm**

Altura: **147 mm**

Peso: **1.7 kg**

Ancho del paquete: **385 mm**

Largo del paquete: **285 mm**

Alto del paquete: **315 mm**

Peso del paquete: **3.95 kg**

Contenido del empaque

Controladores incluidos: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/483687/impresora-de-tarjetas-plasticas-evolis-badgy-100-pintar-por-sUBLIMACIONtransferencia-termica-260-x-300-dpi-pvc-80-tarjetahora-80-tarjetahora-050-076-m>