



APC SRT5KRMXLT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 4.25 kVA 4250 W 4 salidas AC

APC SRT5KRMXLT, Doble conversión (en línea), 4.25 kVA, 4250 W, Seno, 100 V, 275 V

SKU: SRT5KRMXLT

Información Técnica

Marca: APC

Color del producto: Negro

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Voltaje de entrada de operación (min): 100 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 275 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 4.25 kVA

Potencia de salida: 4250 W

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

Capacidad de potencia de salida (VA): 4.25 kVA

Potencia de salida: 4250 W

Forma de onda: Seno

Voltaje de entrada de operación (min): 100 V

Voltaje de entrada de operación (máx.): 275 V

Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz

Voltaje de operación de salida (min): 208 V

Voltaje de operación de salida (máx.): 240 V

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Índice de aumento de energía: 480 J

Factor de cima: 3:1

Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): 2%

Nivel de ruido: 55 Db

Protección de sobrecarga: Si

Alarma(s) audibles: Si

Administración basada en web: Si

Auto-re arranque: Si

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA L6-20R, NEMA L6-30R



Conector: NEMA L6-30P

Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC

Puerto USB: Si Interfaz en serie: Si

Tipo de serie de interfaz: RJ-45 Cantidad de puerto serial: 1

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Tecnología de cableado: 10/100Base-T

Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO por sus siglas en inglés): Si

SmartSlot: Si

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Capacidad de la batería: 840 VAh Duración de la batería (máx): 5 Año(s) Tiempo de recarga de la batería: 1.5 h

Batería hot-swap: Si

Prueba de baterías automática: Si

Arranque en frío: Si

Cartucho para batería de repuesto: APCRBC140

Diseño

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Capacidad del rack: 3U Color del producto: Negro Tipo de visualizador: LCD Indicadores LED: alarma, Estado

Código IP (International Protection): IP20

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 45 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3000 m Altitud no operativa: 0 - 15000 m

Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS

Certificación: CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, NOM, OSHPD, UL 1778

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Peso y dimensiones

Ancho: 432 mm

Profundidad: 719 mm

Altura: 130 mm

eso: 55.8 kg	
mpaquetado de datos	
ncho del paquete: 610 mm	
argo del paquete: 960 mm	
to del paquete: 330 mm	
eso del paquete: 68 kg	
atos de logística	
antidad por tarima: 6 pieza(s)	

Link: https://mcashop.mx/producto/484893/apc-srt5krmxlt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-425-kva-4250-w-4-salidas-ac