



## APC SRT5KRMXLT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 4.25 kVA 4250 W 4 salidas AC

APC SRT5KRMXLT, Doble conversión (en línea), 4.25 kVA, 4250 W, Seno, 100 V, 275 V

SKU: SRT5KRMXLT

### Información Técnica

Marca: **APC**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **4.25 kVA**

Potencia de salida: **4250 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **100 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **275 V**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Doble conversión (en línea)</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>4.25 kVA</b>
Potencia de salida: <b>4250 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de operación de entrada (min): <b>100 V</b>
Voltaje de operación de entrada (máx): <b>275 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>40 - 70 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>208 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx): <b>240 V</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Índice de aumento de energía: <b>480 J</b>
Disipación del calor: <b>1047 BTU/h</b>
Factor de cima: <b>3:1</b>
Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): <b>2%</b>
Nivel de ruido: <b>55 Db</b>
Protección de sobrecarga: <b>Si</b>
Alarma(s) audibles: <b>Si</b>
Administración basada en web: <b>Si</b>
Auto-re arranque: <b>Si</b>
Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA L6-20R, NEMA L6-30R**

Conector: **NEMA L6-30P**

Cantidad de salidas AC: **4 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RJ-45**

Cantidad de puerto serial: **1**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T**

Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO por sus siglas en inglés): **Si**

SmartSlot: **Si**

### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería: **840 VAh**

Voltaje de la pila: **192 V**

Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **1.5 h**

Batería hot-swap: **Si**

Prueba de baterías automática: **Si**

Arranque en frío: **Si**

Cartucho para batería de repuesto: **APCRBC140**

### Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **3U**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **alarma, Estado**

Grado de protección IP: **IP20**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, NOM, OSHPD, UL 1778**

### Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

### Peso y dimensiones

Ancho: **432 mm**

Profundidad: **719 mm**Altura: **130 mm**Peso: **55.8 kg****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **610 mm**Largo del paquete: **960 mm**Alto del paquete: **330 mm**Peso del paquete: **68 kg****Datos de logística**Cantidad por tarima: **6 pieza(s)**Garantía: **3 Año(s)**Link: <https://mcaShop.mx/producto/484893/apc-srt5krxlt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-425-kva-4250-w-4-salidas-ac>