



# APC SRT8KRMXLT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 8 kVA 8000 W 7 salidas AC

APC SRT8KRMXLT, Doble conversión (en línea), 8 kVA, 8000 W, Seno, 100 V, 275 V

SKU: SRT8KRMXLT

#### Información Técnica

Marca: APC

Color del producto: Negro

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Voltaje de entrada de operación (min): 100 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 275 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 40/70 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 8 kVA

Potencia de salida: 8000 W

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

#### Aspectos destacados

### **Especificaciones**

## Características

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

Capacidad de potencia de salida (VA): 8 kVA

Potencia de salida: 8000 W

Forma de onda: Seno

Voltaje de entrada de operación (min): 100 V

Voltaje de entrada de operación (máx.): 275 V

Frecuencia de entrada: 40/70 Hz

Voltaje de operación de salida (min): 208 V

Voltaje de operación de salida (máx.): 240 V

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Índice de aumento de energía: 480 J

Factor de cima: 3:1

Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): 2%

Nivel de ruido: 55 Db

Protección de sobrecarga: Si

Alarma(s) audibles: Si

Administración basada en web: Si

Auto-re arranque: Si

#### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA L6-20R, NEMA L6-30R



Conector: Terminal

Cantidad de salidas AC: 7 salidas AC

Puerto USB: Si Interfaz en serie: Si

Tipo de serie de interfaz: RJ-45

Cantidad de puerto serial: 1

Puertos de módem (RJ-11): 1

Tecnología de cableado: 10/100Base-T

SmartSlot: Si

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Capacidad de la batería: 1716 VAh Duración de la batería (máx): 5 Año(s) Tiempo de recarga de la batería: 1.5 h

Batería hot-swap: Si

Prueba de baterías automática: Si

Arranque en frío: Si

Cartucho para batería de repuesto: APCRBC140

Diseño

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Capacidad del rack: 6U Color del producto: Negro Tipo de visualizador: LCD

Indicadores LED: alarma, Estado Código IP (International Protection): IP20

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 45 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95% Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3000 m Altitud no operativa: 0 - 15000 m

Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS

Certificación: CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, NOM, OSHPD, UL 1778, REACH

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Peso y dimensiones

Ancho: 432 mm

Profundidad: 715 mm

Altura: 263 mm Peso: 111.6 kg

Empaquetado de datos	
Ancho del paquete: 600 mm	
Largo del paquete: 1000 mm	
Alto del paquete: 461 mm	
Peso del paquete: 129.7 kg	
Datos de logística	
Cantidad por tarima: 1 pieza(s)	

Link: https://mcashop.mx/producto/484898/apc-srt8krmxlt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-8-kva-8000-w-7-salidas-ac