

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**APC**<sup>®</sup>  
Legendary Reliability™

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



## **APC SRT8KRMXLT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 8 kVA 8000 W 7 salidas AC**

APC SRT8KRMXLT, Doble conversión (en línea), 8 kVA, 8000 W, Seno, 100 V, 275 V  
SKU: SRT8KRMXLT

### **Información Técnica**

- Marca: **APC**
- Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **8 kVA**
- Potencia de salida: **8000 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **100 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **275 V**
- Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**
- Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
- Color del producto: **Negro**

### **Aspectos destacados**

## Especificaciones

### Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**  
Capacidad de potencia de salida (VA): **8 kVA**  
Potencia de salida: **8000 W**  
Forma de onda: **Seno**  
Voltaje de operación de entrada (min): **100 V**  
Voltaje de operación de entrada (máx): **275 V**  
Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**  
Voltaje de operación de salida (min): **208 V**  
Voltaje de operación de salida (máx): **240 V**  
Frecuencia de salida: **50/60 Hz**  
Índice de aumento de energía: **480 J**  
Factor de cima: **3:1**  
Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): **2%**  
Nivel de ruido: **55 Db**  
Protección de sobrecarga: **Si**  
Alarma(s) audibles: **Si**  
Administración basada en web: **Si**  
Auto-re arranque: **Si**

### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA L6-20R, NEMA L6-30R**  
Conector: **Terminal**  
Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**  
Puerto USB: **Si**  
Interfaz en serie: **Si**  
Tipo de serie de interfaz: **RJ-45**  
Cantidad de puerto serial: **1**  
Puertos de módem (RJ-11): **1**  
Tecnología de cableado: **10/100Base-T**  
SmartSlot: **Si**

### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**  
Capacidad de la batería: **1716 VAh**

Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**  
Tiempo de recarga de la batería: **1.5 h**  
Batería hot-swap: **Si**  
Prueba de baterías automática: **Si**  
Arranque en frío: **Si**  
Cartucho para batería de repuesto: **APCRBC140**

#### Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**  
Capacidad del rack: **6U**  
Color del producto: **Negro**  
Tipo de visualizador: **LCD**  
Indicadores LED: **alarma, Estado**  
Grado de protección IP: **IP20**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**  
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**  
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**  
Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**  
Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**  
Certificación: **CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, NOM, OSHPD, UL 1778, REACH**

#### Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **432 mm**  
Profundidad: **715 mm**  
Altura: **263 mm**  
Peso: **111.6 kg**

#### **Empaquetado de datos**

Ancho del paquete: **600 mm**

Largo del paquete: **1000 mm**

Alto del paquete: **461 mm**

Peso del paquete: **129.7 kg**

#### **Datos de logística**

Cantidad por tarima: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/484898/apc-srt8krmxlt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-8-kva-8000-w-7-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.