



## Smartbitt SBOL20KTII-3 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 20 kVA 20000 W

Smartbitt SBOL20KTII-3, Doble conversión (en línea), 20 kVA, 20000 W, Onda sinusoidal pura, 155 V, 250 V

SKU: SBOL20KTII-3

### Información Técnica

Marca: **Smartbitt**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Tower**

Voltaje de entrada de operación (min): **155 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **250 V**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Frecuencia de entrada: **46/64 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **20 kVA**

Potencia de salida: **20000 W**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

### Aspectos destacados

Es una tecnología dirigida a corporativos que requieren de una protección de mayor eficiencia para equipos de misión crítica. Ideal para SITES (MDF) con servidores de alto rendimiento nuestros UPS ofrecen señalizaciones y alertas para acciones preventivas y correctivas, dándole excelente confianza en la protección de sus datos.

La tecnología Online en nuestra línea de UPS posee una doble conversión continua que rectifica, filtra y perfecciona la energía enviada desde la red eléctrica, para otorgar una salida limpia y sin interrupción en caso de falla eléctricas. Denominada "Online" porque siempre está activa de tal forma que sus equipos siempre están protegidos.

### Especificaciones

#### Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **20 kVA**

Potencia de salida: **20000 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de entrada de operación (min): **155 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **250 V**

Frecuencia de entrada: **46/64 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **120 V**

Voltaje de operación de salida (máx.): **220 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Índice de aumento de energía: **800 J**

Tiempo de respuesta: **0 ms**

Número de fases de salida: **5**

Factor de cima: **3:1**

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **2%**

Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): **5%**

Nivel de ruido: **60 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga**

### **Puertos e Interfaces**

Puerto USB: **Si**

Tipo de puerto USB: **USB Tipo B**

Interfaz en serie: **Si**

SmartSlot: **Si**

### **Batería**

Capacidad de la batería: **12 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Número de baterías soportadas: **110**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **7 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **15 min**

Tiempo de recarga de la batería: **9 h**

Corriente de carga: **150 A**

Batería hot-swap: **Si**

### **Diseño**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

### **Certificados**

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **CE**

### **Contenido del empaque**

Manual: **Si**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **300 mm**

Profundidad: **815 mm**

Altura: **1000 mm**

Peso: **155 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/484917/smartbitt-sbol20ktii-3-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-20-kva-20000-w>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.