



No Break CDP UPO11-3AX, 3 kVA, 2400 W, 60 V, 144 V, 50/60 Hz, 120 V

CDP UPO11-3AX, 3 kVA, 2400 W, 60 V, 144 V, 50/60 Hz, 120 V

SKU: UPO11-3AX

Información Técnica

Marca: **CDP**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Compacto**

Voltaje de entrada de operación (min): **60 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **144 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2400 W**

Aspectos destacados

CDP UPO11-3AX. Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2400 W, Voltaje de entrada de operación (min): 60 V. Tipo de salida AC: NEMA 6-15R, NEMA 6-20R, Conector: NEMA L5-30P, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 8 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 18 min. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Certificación: CE, TUV, cULus

Especificaciones

Características
Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA
Potencia de salida: 2400 W
Voltaje de entrada de operación (min): 60 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 144 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 120 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Tiempo de respuesta: 2.5 ms
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 6-15R, NEMA 6-20R
Conector: NEMA L5-30P
Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC
Batería
Tiempo típico de respaldo a carga completa: 8 min
Tiempo típico de respaldo a media carga: 18 min
Diseño
Factor de forma: Compacto

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura de almacenaje: **0 - 40 °C**

Altitud de funcionamiento: **0 - 2000 m**

Certificados

Certificación: **CE, TUV, cULus**

Link: <https://mcashop.mx/producto/484922/no-break-cdp-upo11-3ax-3-kva-2400-w-60-v-144-v-5060-hz-120-v>