



## No Break CDP UPO22-6 AX, Doble conversión (en línea), 6 kVA, 5400 W, Seno, 110 V, 300 V

CDP UPO22-6 AX, Doble conversión (en línea), 6 kVA, 5400 W, Seno, 110 V, 300 V

SKU: UPO22-6 AX

### Información Técnica

Marca: **CDP**

Color del producto: **Negro**

Voltaje de entrada de operación (min): **110 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **300 V**

Forma de onda: **Seno**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **6 kVA**

Potencia de salida: **5400 W**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

### Aspectos destacados

CDP UPO22-6 AX. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 6 kVA, Potencia de salida: 5400 W. Tipo de serie de interfaz: RS-232. Capacidad de la batería: 7 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 7 min. Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD. Ancho: 250 mm, Profundidad: 826 mm, Altura: 592 mm

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Doble conversión (en línea)</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>6 kVA</b>
Potencia de salida: <b>5400 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>110 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>300 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>40/70 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>104 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>240 V</b>
Regulación del voltaje de salida: <b>-3 - 3%</b>
Número de fases de entrada: <b>1</b>
Número de fases de salida: <b>1</b>
Factor de poder: <b>0.99</b>
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: <b>2%</b>
Nivel de ruido: <b>58 Db</b>
Puertos e Interfaces
Interfaz en serie: <b>Si</b>

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Puerto - RS-232: **1**

#### Batería

Capacidad de la batería: **7 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **20**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **7 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **15 min**

Tiempo de recarga de la batería: **5 h**

#### Diseño

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

#### Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **250 mm**

Profundidad: **826 mm**

Altura: **592 mm**

Peso: **117 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/484924/no-break-cdp-upo22-6-ax-doble-conversion-en-linea-6-kva-5400-w-seno-110-v-300-v>