



## No Break CDP UPO22-10AX, Doble conversión (en línea), 10 kVA, 9000 W, Seno, 110 V, 300 V

CDP UPO22-10AX, Doble conversión (en línea), 10 kVA, 9000 W, Seno, 110 V, 300 V

SKU: UPO22-10 AX

## Información Técnica

Marca: CDP

Color del producto: **Negro** Factor de forma: **Tower** 

Voltaje de entrada de operación (min): 110 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 300 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 40/70 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 10 kVA

Potencia de salida: 9000 W

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

## Aspectos destacados

CDP UPO22-10AX. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 10 kVA, Potencia de salida: 9000 W. Tipo de serie de interfaz: RS-232. Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 5 min. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD. Ancho: 250 mm, Profundidad: 826 mm, Altura: 592 mm

## Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 10 kVA
Potencia de salida: 9000 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 110 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 300 V
Frecuencia de entrada: 40/70 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 104 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 240 V
Regulación del voltaje de salida: -3 - 3%
Número de fases de entrada: 1
Número de fases de salida: 1
Factor de poder: 0.99
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 2%
Nivel de ruido: 60 Db
Puertos e Interfaces



Interfaz en serie: Si

Tipo de serie de interfaz: RS-232

Puerto - RS-232: 1

Batería

Capacidad de la batería: 9 Ah

Voltaje de la pila: 12 V

Numero de baterías soportadas: 20

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 5 min

Tiempo típico de respaldo a media carga: 10 min

Tiempo de recarga de la batería: 5 h

Diseño

Factor de forma: Tower

Color del producto: Negro

Tipo de visualizador: LCD

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Certificados

Certificación: CIDET, ISO9001, ISO14001, NOM, TÜV, UL

Peso y dimensiones

Ancho: 250 mm

Profundidad: 826 mm

Altura: 592 mm

Peso: 142 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/484926/no-break-cdp-upo22-10ax-doble-conversion-en-linea-10-kva-9000-w-seno-110-v-300-v