



No Break CDP UPO22-10AX, Doble conversión (en línea), 10 kVA, 9000 W, Seno, 110 V, 300 V

CDP UPO22-10AX, Doble conversión (en línea), 10 kVA, 9000 W, Seno, 110 V, 300 V

SKU: UPO22-10 AX

Información Técnica

Marca: **CDP**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Tower**

Voltaje de entrada de operación (min): **110 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **300 V**

Forma de onda: **Seno**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **10 kVA**

Potencia de salida: **9000 W**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Aspectos destacados

CDP UPO22-10AX. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 10 kVA, Potencia de salida: 9000 W. Tipo de serie de interfaz: RS-232. Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 5 min. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD. Ancho: 250 mm, Profundidad: 826 mm, Altura: 592 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 10 kVA
Potencia de salida: 9000 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 110 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 300 V
Frecuencia de entrada: 40/70 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 104 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 240 V
Regulación del voltaje de salida: -3 - 3%
Número de fases de entrada: 1
Número de fases de salida: 1
Factor de poder: 0.99
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 2%
Nivel de ruido: 60 Db
Puertos e Interfaces

Interfaz en serie: Si
Tipo de serie de interfaz: RS-232
Puerto - RS-232: 1
Batería
Capacidad de la batería: 9 Ah
Voltaje de la pila: 12 V
Numero de baterías soportadas: 20
Tiempo típico de respaldo a carga completa: 5 min
Tiempo típico de respaldo a media carga: 10 min
Tiempo de recarga de la batería: 5 h
Diseño
Factor de forma: Tower
Color del producto: Negro
Tipo de visualizador: LCD
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Certificados
Certificación: CIDET, ISO9001, ISO14001, NOM, TÜV, UL
Peso y dimensiones
Ancho: 250 mm
Profundidad: 826 mm
Altura: 592 mm
Peso: 142 kg

Link: <https://mcashop.mx/producto/484926/no-break-cdp-upo22-10ax-doble-conversion-en-linea-10-kva-9000-w-seno-110-v-300-v>