



CyberPower OL10KRTF sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 10 kVA 10000 W 10 salidas AC

CyberPower OL10KRTF, Doble conversión (en línea), 10 kVA, 10000 W, Seno, 120 V, 280 V

SKU: OL10KRTF

Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Capacidad de potencia de salida (VA): **10 kVA**

Potencia de salida: **10000 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **120 V**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

CyberPower OL10KRTF. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 10 kVA, Potencia de salida: 10000 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-20R, NEMA L6-30R, Terminal, Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC, Tipo de puerto USB: USB Tipo B. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acero. Ancho: 433 mm, Profundidad: 660 mm, Altura: 352 mm

Especificaciones

| Características |
|--|
| Topología UPS: Doble conversión (en línea) |
| Capacidad de potencia de salida (VA): 10 kVA |
| Potencia de salida: 10000 W |
| Forma de onda: Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min): 120 V |
| Voltaje de entrada de operación (máx.): 280 V |
| Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min): 120 V |
| Voltaje de operación de salida (máx.): 240 V |
| Frecuencia de salida: 50/60 Hz |
| Índice de aumento de energía: 2430 J |
| Eficiencia (modo ECO): 97% |
| Factor de potencia de entrada: 0.99 |
| Factor de potencia de salida: 1 |
| Factor de cima: 3:1 |

Modo ECO: **Si**

Apagado de emergencia: **Si**

Capacidad de sobrecarga (1 minuto): **125%**

Capacidad de sobrecarga (10 segundos): **150%**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Nivel de ruido: **65 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de sobrecarga: **Red, Teléfono**

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga, Cortocircuito**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-20R, NEMA L6-30R, Terminal**

Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Tipo de puerto USB: **USB Tipo B**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Puerto - RS-232: **1**

Puertos de módem (RJ-11): **2**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO por sus siglas en inglés): **Si**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería: **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **20**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3.6 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **10 min**

Tiempo de recarga de la batería (90%): **5 h**

Batería hot-swap: **Si**

Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Material de la cubierta: **Acero**

Capacidad del rack: **8U**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD**Indicadores LED: **Si**Seguridad: **UL 1778 5th Ed., CSA C22.2 NO.107.3-05, FCC 5 A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 45 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**Altitud no operativa: **0 - 15000 m****Detalles técnicos**Certificados de cumplimiento: **RoHS****Peso y dimensiones**Ancho: **433 mm**Profundidad: **660 mm**Altura: **352 mm**Peso: **157.4 kg****Empaquetado de datos**Estante de montaje: **Si**Cables incluidos: **Teléfono (RJ-11), De serie, Cable USB**Software incluido: **PowerPanel Business Edition**Link: <https://mcashop.mx/producto/484945/cyberpower-ol10krtf-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-10-kva-10000-w-10-salidas-ac>