



## CyberPower OL10KRTF sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 10 kVA 10000 W 10 salidas AC

CyberPower OL10KRTF, Doble conversión (en línea), 10 kVA, 10000 W, Seno, 120 V, 280 V

SKU: OL10KRTF

### Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **10 kVA**

Potencia de salida: **10000 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **120 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **280 V**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Doble conversión (en línea)</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>10 kVA</b>
Potencia de salida: <b>10000 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de operación de entrada (min): <b>120 V</b>
Voltaje de operación de entrada (máx): <b>280 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>40 - 70 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>120 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx): <b>240 V</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Índice de aumento de energía: <b>2430 J</b>
Tiempo de transferencia (de modo Línea a modo Batería): <b>0 ms</b>
Eficiencia (modo ECO): <b>97%</b>
Factor de potencia de entrada: <b>0.99</b>
Factor de potencia de salida: <b>1</b>
Factor de cima: <b>3:1</b>
Modo ECO: <b>Si</b>
Apagado de emergencia: <b>Si</b>
Capacidad de sobrecarga (1 minuto): <b>125%</b>
Capacidad de sobrecarga (10 segundos): <b>150%</b>
Filtro de ruido EMI/RFI: <b>Si</b>

Nivel de ruido: **65 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de sobrecarga: **Red, Teléfono**

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga, Cortocircuito**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-20R, NEMA L6-30R, Terminal**

Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Tipo de puerto USB: **USB Tipo B**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Puerto RS-232: **1**

Puertos de módem (RJ-11): **2**

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO por sus siglas en inglés): **Si**

### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería (Ah): **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **20**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3.6 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **10 min**

Tiempo de recarga de la batería (90%): **5 h**

Batería hot-swap: **Si**

Arranque en frío: **Si**

### Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Material de la cubierta: **Acero**

Capacidad del rack: **8U**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

### **Contenido del empaque**

Estante de montaje: **Si**

Cables incluidos: **Teléfono (RJ-11), De serie, Cable USB**

### **Safety regulation & standards**

Seguridad: **UL 1778 5th Ed., CSA C22.2 NO.107.3-05, FCC 5 A**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **433 mm**

Profundidad: **660 mm**

Altura: **352 mm**

Peso: **157.4 kg**

### **Empaquetado de datos**

Software incluido: **PowerPanel Business Edition**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/484945/cyberpower-ol10krtf-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-10-kva-10000-w-10-salidas-ac>