



DataShield UT-6000 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 6 kVA 4800 W

DataShield UT-6000, 6 kVA, 4800 W, 100 V, 127 V, 50/60 Hz, 100 V

SKU: UT6000

Información Técnica

Marca: **DataShield**

Capacidad de potencia de salida (VA): **6 kVA**

Potencia de salida: **4800 W**

Voltaje de operación de entrada (min): **100 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **127 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Factor de forma: **Mini Tower**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

- Capacidad 6KVA/4800W
- Regulador Electrónico Integrado
- Batería Sellada Recargable libre de Mantenimiento.
- Tecnología ONLINE
- Panel Frontal LCD indicando estado del NoBreak
- Software de Monitoreo
- Conexión BIFÁSICA, Bloqueo de Terminales Tipo Hardwired.
- Ideal Para el Uso Profesional

Especificaciones

Características
Capacidad de potencia de salida (VA): 6 kVA
Potencia de salida: 4800 W
Voltaje de operación de entrada (min): 100 V
Voltaje de operación de entrada (máx): 127 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 100 V
Voltaje de operación de salida (máx): 127 V
Tiempo de respuesta: 0 ms
Número de fases de entrada: 3
EMI/RFI, filtro de ruido: 60 Db
Puertos e Interfaces
Puertos de módem (RJ-11): 1
Puertos Ethernet (RJ-45): 1
Tecnología de cableado: 10/100Base-T
Batería
Tiempo de recarga de la batería: 5 h
Diseño

Factor de forma: **Mini Tower**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 48 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Certificados

Certificación: **NOM -001-SCFI-1993, ISO 9001:2008**

Contenido del empaque

Manual: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **250 mm**

Profundidad: **592 mm**

Altura: **576 mm**

Peso: **79 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **86 kg**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/484959/datashield-ut-6000-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-6-kva-4800-w>