



Grandstream Networks GXP1615 teléfono IP 1 líneas LCD

Grandstream Networks GXP1615, Teléfono IP, Terminal con conexión por cable, Escritorio/pared, 1 líneas, 500 entradas, Digital

SKU: GXP1615

Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Nº de líneas: **1 líneas**

Capacidad de lista de direcciones: **500 entradas**

Número de cuentas de VoIP: **1**

Pantalla táctil: **No**

Altavoz: **Si**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Teléfono IP
Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable
Montaje de pared: Si
Montaje: Escritorio/pared
Características del teléfono
Nº de líneas: 1 líneas
Llamada en espera: Si
Intercomunicador: Si
Llamada en espera: Si
Capacidad de transferencia de llamada: Si
Llamada en conferencia: Si
Capacidad de lista de direcciones: 500 entradas
Retener llamada: Si
Captura de llamadas: Si
Bidireccional completo (Full duplex): Si
Número de cuentas de VoIP: 1
Transferencia de llamada: Si
Características de administración
Control de volumen: Digital
Exhibición

Pantalla: **LCD**

Resolución de la pantalla: **132 x 48 Píxeles**

Pantalla táctil: **No**

Audio

Altavoz: **Si**

Codecs de voz: **G.711Mu, G.711a, G.722, G.723, G.726, G.729ab, iLBC**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Protocolos de red compatibles: **SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDPMED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

DHCP, cliente: **Si**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos RJ-9: **1**

Certificados

Certificación: **FCC: Part 15 (CFR 47) Class BCE : EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Voltaje de entrada de adaptador AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada: **50 - 60 Hz**

Voltaje de salida de adaptador AC: **5 V**

Corriente de salida de adaptador AC: **0.6 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **184.5 mm**

Profundidad: **209 mm**

Contenido del empaque

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Manual: **Si**

Adaptador AC incluido: **Si**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85171800**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/486379/grandstream-networks-gxp1615-telefono-ip-1-lineas-lcd>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.