



## Grandstream Networks Teléfono IP SMB de 2 Líneas, 1 cuenta SIP con 3 teclas de función programables y conferencia de 3 vías. PoE

Grandstream Networks GXP1615, Teléfono IP, Terminal con conexión por cable, Escritorio/pared, 1 líneas, 500 entradas, Digital

SKU: GXP1615

### Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Pantalla táctil: **No**

Nº de líneas: **1 líneas**

Capacidad de lista de direcciones: **500 entradas**

Número de cuentas de VoIP: **1**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Wifi: **No**

Altavoz: **Si**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

### Aspectos destacados

Grandstream Networks GXP1615. Tipo de producto: Teléfono IP, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable, Montaje: Escritorio/pared. Nº de líneas: 1 líneas, Capacidad de lista de direcciones: 500 entradas. Control de volumen: Digital. Pantalla: LCD, Resolución de la pantalla: 132 x 48 Pixeles. Codecs de voz: G.711Mu, G.711a, G.722, G.723, G.726, G.729ab, iLBC

### Especificaciones

<b>Diseño</b>
Tipo de producto: <b>Teléfono IP</b>
Tipo de auricular: <b>Terminal con conexión por cable</b>
Montaje de pared: <b>Si</b>
Montaje: <b>Escritorio/pared</b>
<b>Características del teléfono</b>
Nº de líneas: <b>1 líneas</b>
Llamada en espera: <b>Si</b>
Intercomunicador: <b>Si</b>
Llamada en espera: <b>Si</b>
Capacidad de transferencia de llamada: <b>Si</b>
Llamada en conferencia: <b>Si</b>
Capacidad de lista de direcciones: <b>500 entradas</b>
Retener llamada: <b>Si</b>

Captura de llamadas: <b>Si</b>
Bidireccional completo (Full duplex): <b>Si</b>
Número de cuentas de VoIP: <b>1</b>
Transferencia de llamada: <b>Si</b>
Características de administración
Control de volumen: <b>Digital</b>
Exhibición
Pantalla: <b>LCD</b>
Resolución de la pantalla: <b>132 x 48 Pixeles</b>
Pantalla táctil: <b>No</b>
Audio
Altavoz: <b>Si</b>
Codecs de voz: <b>G.711Mu, G.711a, G.722, G.723, G.726, G.729ab, iLBC</b>
Red
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz Ethernet LAN: <b>Ethernet rápido</b>
Wifi: <b>No</b>
Bluetooth: <b>No</b>
Protocolos de red compatibles: <b>SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDPMD, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP</b>
Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>
DHCP, cliente: <b>Si</b>
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos RJ-9: <b>1</b>
Certificados
Certificación: <b>FCC: Part 15 (CFR 47) Class BCE : EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1</b>
Control de energía
Energía sobre Ethernet (PoE): <b>Si</b>
Voltaje de entrada de adaptador AC: <b>100 - 240 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50 - 60 Hz</b>
Voltaje de salida de adaptador AC: <b>5 V</b>
Corriente de salida de adaptador AC: <b>0.6 A</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 40 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>10 - 90%</b>

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **184.5 mm**

Profundidad: **209 mm**

#### Contenido del empaque

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Manual: **Si**

Adaptador AC incluido: **Si**

#### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85171800**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/486379/grandstream-networks-telefono-ip-smb-de-2-lineas-1-cuenta-sip-con-3-teclas-de-funcion-programables-y-conferencia-de-3-vias-poe>