



Grandstream Networks Teléfono IP SMB de 3 líneas con 3 teclas de función, 8 teclas de extensión BLF y conferencia de 4 vías, PoE

Grandstream Networks GXP1630, Teléfono IP, Negro, Gris, Terminal con conexión por cable, Escritorio/pared, Linux, 3 líneas

SKU: GXP1630

Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Pantalla táctil: **No**

Nº de líneas: **3 líneas**

Identificador de llamadas: **Si**

Capacidad de lista de direcciones: **1000 entradas**

Número de cuentas de VoIP: **3**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Wifi: **No**

Altavoz: **Si**

Color del producto: **Negro, Gris**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Aspectos destacados

Grandstream Networks GXP1630. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Gris, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Sistema operativo instalado: Linux. Nº de líneas: 3 líneas, Capacidad de lista de direcciones: 1000 entradas. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 7.57 cm (2.98"), Resolución de la pantalla: 132 x 64 Píxeles. Codecs de voz: A.JB, C.NG, G.711Mu, G.711a, G.722, G.723, G.726-32, G.729, PLC, VAD, iLBC

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Teléfono IP
Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable
Color del producto: Negro, Gris
Montaje: Escritorio/pared
Desempeño
Sistema operativo instalado: Linux
Características del teléfono
Nº de líneas: 3 líneas
Contestador automático: Si
Registro de llamadas: 200
Marca rápida: Si

Capacidad de transferencia de llamada: **Si**

Llamada en conferencia: **Si**

Remarcado: **Si**

Identificador de llamadas: **Si**

Capacidad de lista de direcciones: **1000 entradas**

Retener llamada: **Si**

Captura de llamadas: **Si**

Número de cuentas de VoIP: **3**

Transferencia de llamada: **Si**

historial de llamadas: **Si**

Características de administración

Número de teclas programables: **3**

Firmware actualizable: **Si**

Exhibición

Pantalla: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **7.57 cm (2.98")**

Resolución de la pantalla: **132 x 64 Pixeles**

Pantalla táctil: **No**

Cámara fotográfica

Cámara frontal: **No**

Audio

Altavoz: **Si**

Codecs de voz: **AJB, CNG, G.711Mu, G.711a, G.722, G.723, G.726-32, G.729, PLC, VAD, iLBC**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Protocolos de red compatibles: **SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, CDP/SNMP/RTCP-XR**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Algoritmos de seguridad: **256-bit AES, HTTPS, MD5, SRTP, TLS**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3az**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2
Cantidad de puertos RJ-9: 1
Certificados
Certificación: FCC: Part 15 (CFR 47) Class B CE : EN55022 Class B, EN55024 Class B; EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1 RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1
Control de energía
Energía sobre Ethernet (PoE): Si
Voltaje de entrada de adaptador AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de salida de adaptador AC: 5 V
Corriente de salida de adaptador AC: 0.6 A
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Intervalo de temperatura de almacenaje: -10 - 60 °C
Peso y dimensiones
Ancho: 222.5 mm
Profundidad: 208.5 mm
Altura: 76.2 mm
Peso: 800 g
Peso del paquete: 1.2 kg
Contenido del empaque
Guía de configuración rápida: Si
Número de mangos disponibles: 1 pieza(s)
Cables incluidos: LAN (RJ-45)
Adaptador AC incluido: Si
Datos de logística
Código de Sistema de Armonización (SA): 85171800

Link: <https://mcashop.mx/producto/486383/grandstream-networks-telefono-ip-smb-de-3-lineas-con-3-teclas-de-funcion-8-teclas-de-extension-blif-y-conferencia-de-4-vias-poe>