



## Grandstream Networks GXP1630 teléfono IP Negro, Gris 3 líneas LCD

Grandstream Networks GXP1630, Teléfono IP, Negro, Gris, Terminal con conexión por cable, Escritorio/pared, Linux, 3 líneas

### SKU: GXP1630

### Información Técnica

Marca: Grandstream Networks

Pantalla táctil: No Nº de líneas: 3 líneas Identificador de llamadas: Si

Capacidad de lista de direcciones: 1000 entradas

Energía sobre Ethernet (PoE): Si Ethernet: Si Bluetooth: No

Número de cuentas de VoIP: 3

Wifi: No Altavoz: Si

Color del producto: Negro, Gris Tipo de producto: Teléfono IP

Número de mangos disponibles: 1 pieza(s)

## Aspectos destacados

# **Especificaciones**

#### Diseño

Tipo de producto: Teléfono IP

Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable

Color del producto: Negro, Gris Montaje: Escritorio/pared

#### Desempeño

Sistema operativo instalado: Linux

#### Características del teléfono

Nº de líneas: 3 líneas

Contestador automático: Si Registro de llamadas: 200

Marcación rápida: Si

Capacidad de transferencia de llamada: Si

Llamada en conferencia: Si

Remarcado: Si

Identificador de llamadas: Si

Capacidad de lista de direcciones: 1000 entradas

Retener llamada: Si

Página 1 de 3



Captura de llamadas: Si

Número de cuentas de VoIP: 3

Transferencia de llamada: Si

historial de llamadas: Si

#### Características de administración

Número de teclas programables: 3

Firmware actualizable: Si

#### Exhibición

Pantalla: LCD

Diagonal de la pantalla: 7.57 cm (2.98") Resolución de la pantalla: 132 x 64 Pixeles

Pantalla táctil: No

### Cámara fotográfica

Cámara frontal: No

#### Audio

Altavoz: Si

Codecs de voz: AJB, CNG, G.711Mu, G.711a, G.722, G.723, G.726-32, G.729, PLC, VAD, iLBC

#### Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Wifi: No

Bluetooth: No

Protocolos de red compatibles: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, CDP/SNMP/RTCP-XR

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Algoritmos de seguridad: 256-bit AES, HTTPS, MD5, SRTP, TLS

Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3az

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Cantidad de puertos RJ-9: 1

#### Certificados

Certificación: FCC: Part 15 (CFR 47) Class B CE: EN55022 Class B, EN55024 Class B; EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1 RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1

### Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Voltaje de entrada de adaptador AC: 100 - 240 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Voltaje de salida de adaptador AC: 5 V Corriente de salida de adaptador AC: 0.6 A

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de temperatura de almacenaje: -10 - 60 °C

Peso y dimensiones

Ancho: 222.5 mm

Profundidad: 208.5 mm

Altura: **76.2 mm**Peso: **800 g** 

Peso del paquete: 1.2 kg

Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: Si

Número de mangos disponibles: 1 pieza(s)

Cables incluidos: LAN (RJ-45)
Adaptador AC incluido: Si

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): 85171800

 ${\color{blue} \textbf{Link: https://mcashop.mx/producto/486383/grandstream-networks-gxp1630-telefono-ip-negro-gris-3-lineas-lcd.} \\$