



## Grandstream Networks GXP1630 teléfono IP Negro, Gris 3 líneas LCD

Grandstream Networks GXP1630, Teléfono IP, Negro, Gris, Terminal con conexión por cable, Escritorio/pared, Linux, 3 líneas

SKU: GXP1630

### Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Color del producto: **Negro, Gris**

Nº de líneas: **3 líneas**

Identificador de llamadas: **Si**

Capacidad de lista de direcciones: **1000 entradas**

Número de cuentas de VoIP: **3**

Pantalla táctil: **No**

Altavoz: **Si**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

<b>Diseño</b>
Tipo de producto: <b>Teléfono IP</b>
Tipo de auricular: <b>Terminal con conexión por cable</b>
Color del producto: <b>Negro, Gris</b>
Montaje: <b>Escritorio/pared</b>
<b>Desempeño</b>
Sistema operativo instalado: <b>Linux</b>
<b>Características del teléfono</b>
Nº de líneas: <b>3 líneas</b>
Contestador automático: <b>Si</b>
Registro de llamadas: <b>200</b>
Marcación rápida: <b>Si</b>
Capacidad de transferencia de llamada: <b>Si</b>
Llamada en conferencia: <b>Si</b>
Remarcado: <b>Si</b>
Identificador de llamadas: <b>Si</b>
Capacidad de lista de direcciones: <b>1000 entradas</b>
Retener llamada: <b>Si</b>

Captura de llamadas: **Si**

Número de cuentas de VoIP: **3**

Transferencia de llamada: **Si**

historial de llamadas: **Si**

### Características de administración

Número de teclas programables: **3**

Firmware actualizable: **Si**

### Exhibición

Pantalla: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **7.57 cm (2.98")**

Resolución de la pantalla: **132 x 64 Píxeles**

Pantalla táctil: **No**

### Cámara fotográfica

Cámara frontal: **No**

### Audio

Altavoz: **Si**

Codecs de voz: **AJB, CNG, G.711Mu, G.711a, G.722, G.723, G.726-32, G.729, PLC, VAD, iLBC**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Protocolos de red compatibles: **SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, CDP/SNMP/RTCP-XR**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Algoritmos de seguridad: **256-bit AES, HTTPS, MD5, SRTP, TLS**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3az**

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Cantidad de puertos RJ-9: **1**

### Certificados

Certificación: **FCC: Part 15 (CFR 47) Class B CE : EN55022 Class B, EN55024 Class B; EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1 RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1**

### Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Voltaje de entrada de adaptador AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de salida de adaptador AC: **5 V**

Corriente de salida de adaptador AC: **0.6 A**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **222.5 mm**

Profundidad: **208.5 mm**

Altura: **76.2 mm**

Peso: **800 g**

Peso del paquete: **1.2 kg**

### **Contenido del empaque**

Guía de configuración rápida: **Si**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Adaptador AC incluido: **Si**

### **Datos de logística**

Código de Sistema de Armonización (SA): **85171800**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/486383/grandstream-networks-gxp1630-telefono-ip-negro-gris-3-lineas-lcd>