



Grandstream Networks Videoportero IP (SIP) FISHEYE, apertura por código, Antivandálico, llamada y/o tarjeta, teclado retro-iluminación

Grandstream Networks GDS3710, 2 MP, 1920 x 1080 Pixeles, 1920 x 1080 Pixeles, 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"), 30 fps, 0.5 Lux

SKU: GDS3710

Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Color del producto: **Gris**

Altavoz: **Si**

Aspectos destacados

Grandstream Networks GDS3710. Megapíxeles: 2 MP, Máxima resolución de imagen: 1920 x 1080 Pixeles, Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles. Codecs de voz: G.711Mu, G.711a, G.722. Color del producto: Gris, Código IP (International Protection): IP66, Código IK: IK09. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Protocolos de red compatibles: TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (RV, NAPTR), DHCP, SSH, SMTP, TFTP, NTP,.... Voltaje de funcionamiento (apertura de puertas): 12 V, Corriente de funcionamiento (apertura de puertas): 1 A

Especificaciones

Detalles técnicos
Altavoz: Si
Montaje de pared: Si
Micrófono incorporado: Si
Codecs de vídeo: H.264
Función de detección de movimiento: Si
Número de botones: 12 botones
Botones retro iluminados: Si
Certificación: FCC: 15 B B; 15 C; MPE CE: EN 55032 B; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 50130; EN 60950-1; EN 300330; EN 301489; EN 62311 RCM: AS/NZS CISPR 22; AS/NZS 4268; AS/NZS 60950.1 IC: ICES-003; RSS310
Cámara fotográfica
Megapíxeles: 2 MP
Máxima resolución de imagen: 1920 x 1080 Pixeles
Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")
Velocidad máxima de cuadro: 30 fps
Iluminación mínima: 0.5 Lux
Ángulo de campo de visión (FOV): 180°
Ángulo de visión, horizontal: 150°

Audio
Altavoces incorporados: Si
Codecs de voz: G.711Mu, G.711a, G.722
Diseño
Color del producto: Gris
Código IP (International Protection): IP66
Soporte para teléfono inteligente: Si
Código IK: IK09
Tipo de control: Botones
Colocación compatible: Vertical
Uso adecuado: Exterior
Red
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Energía sobre Ethernet (PoE): Si
Protocolos de red compatibles: TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (RV, NAPTR), DHCP, SSH, SMTP, TFTP, NTP, STUN, TLS, SRTP
Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Control de energía
Voltaje de funcionamiento (apertura de puertas): 12 V
Corriente de funcionamiento (apertura de puertas): 1 A
Condiciones ambientales
Temperatura de funcionamiento del videoportero (T-T): -30 - 60 °C
Peso y dimensiones
Ancho: 80 mm
Profundidad: 36 mm
Altura: 173 mm
Peso: 600 g
Datos de logística
Código de Sistema de Armonización (SA): 85176920

Link: <https://mcashop.mx/producto/486817/grandstream-networks-videoportero-ip-sip-fisheye-apertura-por-codigo-antivandalico-llamada-yo-tarjeta-teclado-retro-iluminacion>