Grandstream Networks Videoportero IP (SIP) FISHEYE, apertura por código, Antivandálico, llamada y/o tarjeta, teclado retro-iluminación

Grandstream Networks GDS3710, 2 MP, 1920 x 1080 Pixeles, 1920 x 1080 Pixeles, 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"), 30 fps, 0.5 Lux

SKU: GDS3710

Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Color del producto: **Gris**

Altavoz: **Si**

Aspectos destacados

Grandstream Networks GDS3710. Megapixeles: 2 MP, Máxima resolución de imagen: 1920 x 1080 Pixeles, Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles. Codecs de voz: G.711Mu, G.711a, G.722. Color del producto: Gris, Código IP (International Protection): IP66, Código IK: IK09. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Protocolos de red compatibles: TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (RV, NAPTR), DHCP, SSH, SMTP, TFTP, NTP,.... Voltaje de funcionamiento (apertura de puertas): 12 V, Corriente de funcionamiento (apertura de puertas): 1 A

Especificaciones

Detalles técnicos
Altavoz: **Si**
Montaje de pared: **Si**
Micrófono incorporado: **Si**
Codecs de vídeo: **H.264**
Función de detección de movimiento: **Si**
Número de botones: **12 botones**
Botones retro iluminados: **Si**
Certificación: **FCC: 15 B B; 15 C; MPE CE: EN 55032 B; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 50130; EN 60950-1; EN 300330; EN 301489; EN 62311 RCM: AS/NZS CISPR 22; AS/NZS 4268; AS/NZS 60950.1 IC: ICES-003; RSS310**
Cámara fotográfica
Megapixeles: **2 MP**
Máxima resolución de imagen: **1920 x 1080 Pixeles**
Máxima resolución de video: **1920 x 1080 Pixeles**
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**
Velocidad máxima de cuadro: **30 fps**
Iluminación mínima: **0.5 Lux**
Ángulo de campo de visión (FOV): **180°**
Ángulo de visión, horizontal: **150°**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Codecs de voz: **G.711Mu, G.711a, G.722**

Diseño

Color del producto: **Gris**

Código IP (International Protection): **IP66**

Soporte para teléfono inteligente: **Si**

Código IK: **IK09**

Tipo de control: **Botones**

Colocación compatible: **Vertical**

Uso adecuado: **Exterior**

Red

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (RV, NAPTR), DHCP, SSH, SMTP, TFTP, NTP, STUN, TLS, SRTP**

Estándares de red: **IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af**

Control de energía

Voltaje de funcionamiento (apertura de puertas): **12 V**

Corriente de funcionamiento (apertura de puertas): **1 A**

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento del videoportero (T-T): **-30 - 60 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **80 mm**

Profundidad: **36 mm**

Altura: **173 mm**

Peso: **600 g**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176920**

Link: https://mcashop.mx/producto/486817/grandstream-networks-videoportero-ip-sip-fisheye-apertura-por-codigo-antivandalico-llamada-yo-tarjeta-teclado-retro-iluminacion

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.