



TP-Link Omada EAP660 HD punto de acceso inalámbrico 2402 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

TP-Link Omada EAP660 HD, 2.4 GHz, 5 GHz, 2402 Mbit/s, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK, 25000 Mbit/s

SKU: EAP660 HD

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tipo de antena: **Interno**

Algoritmos de seguridad: **WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK**

Rango máximo de transferencia de datos: **2402 Mbit/s**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Techo**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **No**

Rango máximo de transferencia de datos: **2402 Mbit/s**

Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): **1148 Mbit/s**

Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): **2402 Mbit/s**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **25000 Mbit/s**

Frecuencia de banda: **2.4 - 5 GHz**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Selección automática de canal: **Si**

Escáner automático de canales: **Si**

MIMO: **Si**

Tipo MIMO: **Multi User MIMO**

Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): **Si**

Wifi en itinerancia: **Si**

Soporte VLAN: **Si**

Límite de rango: **Si**

Aislamiento inalámbrico: **Si**

Equidad de conexión (ATF): **Si**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Características del conjunto de servicios de identificación (SSID): **Multiple SSIDs**

Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS): **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Syslog: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Voltaje de salida: **12 V**

Corriente de salida: **2 A**

Diseño

Ubicación: **Techo**

Color del producto: **Blanco**

Antena

Tipo de antena: **Interno**

Peso y dimensiones

Ancho: **243 mm**

Profundidad: **243 mm**

Altura: **64 mm**

Contenido del empaque

Kit de montaje: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/producto/487300/tp-link-omada-eap660-hd-punto-de-acceso-inalambrico-2402-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-po>