Proyector Epson PowerLite EB-750F, 3600 lúmenes ANSI, 3LCD, 1080p (1920x1080), 2500000:1, 16:9, 1651 - 3048 mm (65 - 120")

Epson PowerLite EB-750F, 3600 lúmenes ANSI, 3LCD, 1080p (1920x1080), 2500000:1, 16:9, 1651 - 3048 mm (65 - 120")

SKU: V11HA08520

Información Técnica

Marca: **Epson**
Tipo de fuente de luz: **Laser**
Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**
Compatibilidad de tamaño de pantalla: **1651 - 3048 mm (65 - 120")**
Tecnología de proyección: **3LCD**
Razón de contraste (típica): **2500000:1**
Relación de aspecto nativa: **16:9**
Resolución original del proyector: **1080p (1920x1080)**
Enfoque: **Manual**
Tipo de serie de interfaz: **RS-232C**
Entrada de audio (L,R): **3**
Entrada de video compuesto: **1**
Puerto DVI: **No**
Número de puertos HDMI: **3**
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**
Consumo energético: **267 W**
Fuente de energía: **Corriente alterna**
Consumo de energía (inactivo): **2 W**
Control remoto incluido: **Si**
Peso: **5.67 kg**
Color del producto: **Blanco**
Tipo de producto: **Proyector de tiro ultra corto**
Nivel de ruido: **36 Db**
Full HD: **Si**
3D: **No**
Wifi: **Si**
Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Epson PowerLite EB-750F. Brillo de proyector: 3600 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080). Tipo de fuente de luz: Laser, Vida útil de la fuente de luz: 20000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 30000 h. Enfoque: Manual, Distancia focal fija: 3.7 mm, Tipo de zoom: Auto. Modos de color de vídeo: Cine, Dinámico, Presentación, sRGB, Modo de simulación DICOM, Multi-projection. Tipo de serie de interfaz: RS-232C, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo

Especificaciones

Proyector
Relaciones de aspecto compatibles: **4:3, 16:10, 16:6, 16:9**
Compatibilidad de tamaño de pantalla: **1651 - 3048 mm (65 - 120")**

Brillo de proyector:	**3600 lúmenes ANSI**
Tecnología de proyección:	**3LCD**
Resolución original del proyector:	**1080p (1920x1080)**
Razón de contraste (típica):	**2500000:1**
Relación de aspecto nativa:	**16:9**
Número de colores:	**1.07 mil millones de colores**
Corrección trapezoidal, horizontal:	**-3 - 3°**
Corrección vertical de keystone (trapezoide):	**-3 - 3°**
Salida de luz blanca:	**3600 lúmenes ANSI**
Salida de luz de color:	**3600 lúmenes ANSI**
Fuente luminosa	
Tipo de fuente de luz:	**Laser**
Vida útil de la fuente de luz:	**20000 h**
Vida útil de la fuente de luz (modo económico):	**30000 h**
Sistema de lentes	
Enfoque:	**Manual**
Distancia focal fija:	**3.7 mm**
Capacidad de zoom:	**Si**
Tipo de zoom:	**Auto**
Alcance de zoom:	**1.35:1**
Relación de alcance:	**0.26 - 0.36**
Vídeo	
Full HD:	**Si**
3D:	**No**
Modos de color de vídeo:	**Cine, Dinámico, Presentación, sRGB, Modo de simulación DICOM, Multi-projection**
Puertos e Interfaces	
Tipo de conector HDMI:	**De tamaño completo**
Cantidad de puertos USB 2.0:	**2**
Número de puertos USB 2.0 tipo B:	**1**
Entrada de audio (L,R):	**3**
Salida de audio (L,R):	**1**
Tipo de serie de interfaz:	**RS-232C**
Cantidad de puertos VGA (D-Sub):	**2**
Número de puertos HDMI:	**3**
Entrada de video compuesto:	**1**

Puerto DVI: **No**

Red

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Miracast: **Si**

Características

Nivel de ruido (modo económico): **26 Db**

Nivel de ruido: **36 Db**

Protección mediante contraseña: **Si**

Diseño

Tipo de producto: **Proyector de tiro ultra corto**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Techo**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo energético: **267 W**

Consumo de energía (inactivo): **2 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**

Peso y dimensiones

Ancho: **358.1 mm**

Profundidad: **162.6 mm**

Altura: **396.2 mm**

Peso: **5.67 kg**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Pilas incluidas: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Software incluido:	**Content DIY App, iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management**
Datos de logística	
Cantidad por paquete:	**1 pieza(s)**

Link: https://mcashop.mx/producto/487684/proyector-epson-powerlite-eb-750f-3600-lumenes-ansi-3lcd-1080p-1920x1080-25000001-169-1651-3048-mm-65-120

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.