



Proyector Epson PowerLite EB-750F, 3600 lúmenes ANSI, 3LCD, 1080p (1920x1080), 2500000:1, 16:9, 1651 - 3048 mm (65 - 120")

Epson PowerLite EB-750F, 3600 lúmenes ANSI, 3LCD, 1080p (1920x1080), 2500000:1, 16:9, 1651 - 3048 mm (65 - 120")

SKU: V11HA08520

Información Técnica

Marca: **Epson**

Tipo de fuente de luz: **Laser**

Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **1651 - 3048 mm (65 - 120")**

Tecnología de proyección: **3LCD**

Brillo de proyector: **3600 lúmenes ANSI**

Razón de contraste (típica): **2500000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Resolución original del proyector: **1080p (1920x1080)**

Enfoque: **Manual**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232C**

Entrada de audio (L,R): **3**

Entrada de video compuesto: **1**

Puerto DVI: **No**

Número de puertos HDMI: **3**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**

Consumo energético: **267 W**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **2 W**

Control remoto incluido: **Si**

Peso: **5.67 kg**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de producto: **Proyector de tiro ultra corto**

Nivel de ruido: **36 Db**

Full HD: **Si**

3D: **No**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Epson PowerLite EB-750F. Brillo de proyector: 3600 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080). Tipo de fuente de luz: Laser, Vida útil de la fuente de luz: 20000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 30000 h. Enfoque: Manual, Distancia focal fija: 3.7 mm, Tipo de zoom: Auto. Modos de color de vídeo: Cine, Dinámico, Presentación, sRGB, Modo de simulación DICOM, Multi-projection. Tipo de serie de interfaz: RS-232C, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo

Especificaciones

Proyector

Relaciones de aspecto compatibles: **4:3, 16:10, 16:6, 16:9**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **1651 - 3048 mm (65 - 120")**

Brillo de proyector: **3600 lúmenes ANSI**

Tecnología de proyección: **3LCD**

Resolución original del proyector: **1080p (1920x1080)**

Razón de contraste (típica): **2500000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Número de colores: **1.07 mil millones de colores**

Corrección trapezoidal, horizontal: **-3 - 3°**

Corrección vertical de keystone (trapezoide): **-3 - 3°**

Salida de luz blanca: **3600 lúmenes ANSI**

Salida de luz de color: **3600 lúmenes ANSI**

Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: **Laser**

Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**

Vida útil de la fuente de luz (modo económico): **30000 h**

Sistema de lentes

Enfoque: **Manual**

Distancia focal fija: **3.7 mm**

Capacidad de zoom: **Si**

Tipo de zoom: **Auto**

Alcance de zoom: **1.35:1**

Relación de alcance: **0.26 - 0.36**

Vídeo

Full HD: **Si**

3D: **No**

Modos de color de vídeo: **Cine, Dinámico, Presentación, sRGB, Modo de simulación DICOM, Multi-projection**

Puertos e Interfaces

Tipo de conector HDMI: **De tamaño completo**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Número de puertos USB 2.0 tipo B: **1**

Entrada de audio (L,R): **3**

Salida de audio (L,R): **1**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232C**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**

Número de puertos HDMI: **3**

Entrada de video compuesto: **1**

Puerto DVI: **No**

Red

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Miracast: **Si**

Características

Nivel de ruido (modo económico): **26 Db**

Nivel de ruido: **36 Db**

Protección mediante contraseña: **Si**

Diseño

Tipo de producto: **Proyector de tiro ultra corto**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Techo**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo energético: **267 W**

Consumo de energía (inactivo): **2 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**

Peso y dimensiones

Ancho: **358.1 mm**

Profundidad: **162.6 mm**

Altura: **396.2 mm**

Peso: **5.67 kg**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Pilas incluidas: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Software incluido: **Content DIY App, iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management**

Datos de logística

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/487684/proyector-epson-powerlite-eb-750f-3600-lumenes-ansi-3lcd-1080p-1920x1080-25000001-169-1651-3048-mm-65-120>