



## Hanwha XNP-6400R cámara de vigilancia Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Hanwha XNP-6400R, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Techo/pared, Negro, Blanco, IP66

SKU: XNP-6400R

### Información Técnica

Marca: **Hanwha**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Hanwha XNP-6400R. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Blanco, Código IP (International Protection): IP66. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 65.66°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 39.4°, Ángulo de inclinación: -20 - 90°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 40x, Zoom digital: 32x, Intervalo de longitud focal: 4.25 - 170 mm

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: <b>Si</b>
<b>Diseño</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/pared</b>
Color del producto: <b>Negro, Blanco</b>
Código IP (International Protection): <b>IP66</b>
Código IK: <b>IK10</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>65.66°</b>
Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>39.4°</b>
Ángulo de inclinación: <b>-20 - 90°</b>
Velocidad de inclinación: <b>500 °/seg</b>
Rango de paneo: <b>0 - 360°</b>
Velocidad de paneo: <b>700 °/seg</b>

Balance de blancos: <b>ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior</b>
Tipo de disparador de la cámara: <b>Electrónico</b>
Velocidad de obturador: <b>2 - 1/12000 s</b>
Sensor de la imagen
Número de sensores: <b>1</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: <b>Si</b>
Zoom óptico: <b>40x</b>
Zoom digital: <b>32x</b>
Número de lentes: <b>1</b>
Intervalo de longitud focal: <b>4.25 - 170 mm</b>
Autoenfoco: <b>Si</b>
Apertura máxima: <b>4.95</b>
Apertura mínima: <b>1.6</b>
Distancia de detección (angular): <b>59.5 m</b>
Distancia de detección (tele): <b>2340.4 m</b>
Distancia de observación (angular): <b>23.8 m</b>
Distancia de observación (tele): <b>936.2 m</b>
Distancia de reconocimiento (angular): <b>11.9 m</b>
Distancia de reconocimiento (tele): <b>468.1 m</b>
Distancia de identificación (angular): <b>6 m</b>
Distancia de identificación (tele): <b>234 m</b>
Distancia más cercana de enfoque: <b>3 m</b>
Visión nocturna
Visión nocturna: <b>Si</b>
Distancia de visión nocturna: <b>200 m</b>
Tipo de LED: <b>IR</b>
Vídeo
Máxima resolución: <b>1920 x 1080 Píxeles</b>
Total de megapíxeles: <b>2 MP</b>
Formatos de compresión de video: <b>H.264, H.265, M-JPEG</b>
Velocidad de cuadro: <b>60 fps</b>
Reducción de ruido: <b>Si</b>

Espejo móvil: **Si**Enmascaramiento de privacidad: **Si**Estabilizador de imagen: **Si**Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**Estándares de red: **IEEE 802.3bt**Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour,LLDP, SRTP**Wifi: **No**Bluetooth: **No**Número de usuarios: **128 usuario(s)**Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No**Lector de tarjeta integrado: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **1 TB**Memoria Flash: **512 MB**Memoria interna: **4096 MB****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1****Seguridad**Detección de movimiento en video: **Si**Filtro de dirección IP: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **PoE**Consumo energético: **20 W**Consumo de energía (máx.): **40 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 55 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-50 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Altura: **293.3 mm**

Diámetro: **15.8 cm**

Peso: **3.2 kg**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/487733/hanwha-xnp-6400r-camara-de-vigilancia-camara-de-seguridad-ip-externo-1920-x-1080-pixeles-techopared>