



Hanwha Domo IP PTZ 2MP Antivandálico / 40X Zoom Óptico / IR 200m / WDR 150DB / Auto Tracking / Video Analíticos / H.265 & WiseStream II

Hanwha XNP-6400R, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Techo/pared, Negro, Blanco, IP66

SKU: XNP-6400R

Información Técnica

Marca: **Hanwha**
 Tipo de sensor: **CMOS**
 Número de lentes: **1**
 Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**
 Total de megapíxeles: **2 MP**
 HDD incorporado: **No**
 Tipo de alimentación: **PoE**
 Visión nocturna: **Si**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Colocación compatible: **Exterior**
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**
 Wifi: **No**
 Ethernet: **Si**
 Bluetooth: **No**
 Tipo de montaje: **Techo/pared**
 Color del producto: **Negro, Blanco**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Hanwha XNP-6400R. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Blanco, Código IP (International Protection): IP66. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 65.66°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 39.4°, Ángulo de inclinación: -20 - 90°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 40x, Zoom digital: 32x, Intervalo de longitud focal: 4.25 - 170 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Diseño
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Negro, Blanco

Código IP (International Protection): IP66
Código IK: IK10
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0 Lux
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 65.66°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 39.4°
Ángulo de inclinación: -20 - 90°
Velocidad de inclinación: 500 °/seg
Rango de paneo: 0 - 360°
Velocidad de paneo: 700 °/seg
Balance de blancos: ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior
Tipo de disparador de la cámara: Electrónico
Velocidad de obturador: 2 - 1/12000 s
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: Si
Zoom óptico: 40x
Zoom digital: 32x
Número de lentes: 1
Intervalo de longitud focal: 4.25 - 170 mm
Autoenfoco: Si
Apertura máxima: 4.95
Apertura mínima: 1.6
Distancia de detección (angular): 59.5 m
Distancia de detección (tele): 2340.4 m
Distancia de observación (angular): 23.8 m
Distancia de observación (tele): 936.2 m
Distancia de reconocimiento (angular): 11.9 m
Distancia de reconocimiento (tele): 468.1 m
Distancia de identificación (angular): 6 m
Distancia de identificación (tele): 234 m
Distancia más cercana de enfoque: 3 m

Visión nocturnaVisión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **200 m**Tipo de LED: **IR****Vídeo**Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**Total de megapíxeles: **2 MP**Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**Velocidad de cuadro: **60 fps**Reducción de ruido: **Si**Espejo móvil: **Si**Enmascaramiento de privacidad: **Si**Estabilizador de imagen: **Si**Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**Estándares de red: **IEEE 802.3bt**Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour,LLDP, SRTSP**Wifi: **No**Bluetooth: **No**Número de usuarios: **128 usuario(s)**Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No**Lector de tarjeta integrado: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **1 TB**Memoria Flash: **512 MB**Memoria interna: **4096 MB****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

SeguridadDetección de movimiento en video: **Si**Filtro de dirección IP: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **PoE**Consumo energético: **20 W**Consumo de energía (máx.): **40 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 55 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-50 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Altura: **293.3 mm**Diámetro: **15.8 cm**Peso: **3.2 kg****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Link: <https://mcashop.mx/producto/487733/hanwha-domo-ip-ptz-2mp-antivandalico-40x-zoom-optico-ir-200m-wdr-150db-auto-tracking-video-analiticos-h265-amp-wisestream-ii>