



## Dahua Technology DH-XVR5104HE-4KL-I3 videograbadora digital Negro

Dahua Technology DH-XVR5104HE-4KL-I3, Negro, 3840 x 2160 Pixeles, H.264, H.264+, H.265, H.265+, HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 4 canales, Rápido, Pausa, Play, Repetir, Barajar, Lento, Alto

SKU: DH-XVR5104HE-4KL-I3

## Información Técnica

Marca: Dahua Technology

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Color del producto: Negro

Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Pixeles

Interfaz del HDD: SATA

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

## Aspectos destacados

## **Especificaciones**

Desempeño

Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Pixeles

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Interno: No

Función de copia de seguridad: Si

Detección de perdida de video: Si

Detección de movimiento en video: Si

Resoluciones de reproducción soportadas: HDMI: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 VGA: 1920 x 1080, 1280 x 1024,

 $1280 \times 720$ 

Cantidad de canales: 4 canales

Color del producto: Negro

Modo de reproducción: Rápido, Pausa, Play, Repetir, Barajar, Lento, Alto

Señal analógica: NTSC, PAL

Sistema operativo instalado: Linux

Sistema de audio: De 2 vías

Indicadores LED: Si

Admite pantallas múltiples: Si

Modo multipantalla: 4, 8, 9

Emisión de vídeo: Si

Compatible con transmisión dual: Si

Rango de bits: 6144 Kbit/s

Contro PTZ: Si

Capacidad del rack: 1U

Certificación: FCC 15 / B EN 60950-1/IEC 60950-1 EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024

Puertos e Interfaces



Canales de entrada de vídeo: 8 canales

Canales de entrada de alarma: 8

puertos de entrada BNC: 8 Número de puertos HDMI: 1

Puertos de salida VGA (D-Sub): 1

Entrada de audio: 4 Salida de audio: 1

Cantidad de puertos USB 2.0: 2

Puertos RS-485: 1 Salidas de relé: 3

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Protocolos de red compatibles: HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wi-Fi; 3G/4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS;

IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; P2P; IP Search

Número de usuarios: 128 usuario(s)

Disco duro

Número de HDDs soportados: 1

Interfaz del HDD: SATA

Capacidad máxima del HDD: 10 TB

**Procesador** 

Procesador incorporado: Si

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: CC

Voltaje CD: 12 V

Consumo de energía (máx.): 7 W

Peso v dimensiones

Ancho: 325 mm

Profundidad: 256.6 mm

Altura: 55 mm Peso: 1.17 kg

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 1.8 kg

**Exhibición** 

Pantalla incorporada: No

**Condiciones ambientales** 

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 55 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 70 °C

Technical details

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Certificados de cumplimiento: CE



Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.