



TP-Link Archer C50 V6 router inalámbrico Ethernet rápido Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro, Blanco

TP-Link Archer C50 V6, Wi-Fi 5 (802.11ac), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro, Blanco, Router de mesa

SKU: ARCHER C50 V6

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Ethernet WAN: **Si**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **867 Mbit/s**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

TP-Link Archer C50 V6. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 867 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Algoritmos de seguridad: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, Seguridad con cortafuegos: SPI Firewall, IP & MAC Binding. Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6

Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: Si
DSL WAN: No
Ranura para tarjeta SIM: No
Compatible con módem USB 3G / 4G: No
Tipo de conexión WAN: RJ-45
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 867 Mbit/s
Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): 300 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): 867 Mbit/s
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s
Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X)
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Reenvío de puertos: Si
Desencadenamiento del puerto: Si
DNS dinámico (DDNS): Si
Ruta estática: Si
Número de redes de invitados (2.4 GHz): 1
Número de redes de invitados (5 GHz): 1
Receptor de sensibilidad: 5GHz: 11a 54M: -73dBm 11ac VHT20 MCS8: -68dBm 11ac VHT40 MCS9: -64dBm 11ac VHT80 MCS9: -60dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71dBm
Redes móviles
3G: No
4G: No
5G: No
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 4
Puerto USB: No
Enchufe de entrada de CC: Si
Características de administración
Administración basada en web: Si
Control de banda ancha: Si
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Botón de restaurar: Si
Tecnología MU-MIMO: Si
Seguridad
Algoritmos de seguridad: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise
Cortafuegos: Si
Seguridad con cortafuegos: SPI Firewall, IP & MAC Binding
Lista de Control de Acceso (ACL): Si
Control parental: Si
Filtrado: Si
Filtro de URL: Si
Soporte DMZ: Si
Protocolos
DHCP, cliente: Si
DHCP, servidor: Si
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): Si

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6**

Diseño

Color del producto: **Negro, Blanco**

Luz de indicación: **Si**

Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**

Pantalla incorporada: **No**

Tipo de producto: **Router de mesa**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, RoHS**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

Antena

Diseño de la antena: **Externo**

Cantidad de antenas: **4**

Potencia de transmisión: **CE EIRP: <20(2.4GHz), <23(5GHz); FCC:<30 (2.4GHz & 5GHz)**

Características

Procesador incorporado: **Si**

Núcleos del procesador: **1**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Voltaje de salida: **9 V**

Corriente de salida: **0.85 A**

Adaptador de energía externo: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Requisitos del sistema

Navegador compatible: **Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **115 mm**

Profundidad: **106.7 mm**

Altura: **24.3 mm**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/489690/tp-link-archer-c50-v6-router-inalambrico-ethernet-rapido-doble-banda-24-ghz-5-ghz-negro-blanco>