



Epson PowerLite L530U Proyector de alcance estándar 5200 lúmenes ANSI LCOS WUXGA (1920x1200) Blanco

Epson PowerLite L530U, 5200 lúmenes ANSI, LCOS, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 - 12700 mm (50 - 500")

SKU: V11HA27020

Información Técnica

Marca: Epson

Tipo de fuente de luz: Híbrido láser/LED Vida útil de la fuente de luz: 20000 h

Compatibilidad de tamaño de pantalla: 1270 - 12700 mm (50 - 500")

Tecnología de proyección: LCOS Razón de contraste (típica): 2500000:1 Relación de aspecto nativa: 16:10

Resolución original del proyector: WUXGA (1920x1200)

Enfoque: Manual

Tipo de serie de interfaz: RS-232C

Entrada de audio (L,R): 2 Número de puertos HDMI: 3

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 2

Consumo energético: 301 W

Fuente de energía: Corriente alterna Consumo de energía (inactivo): 2 W

Control remoto incluido: Si

Peso: 8.21 kg

Color del producto: Blanco

Posicionamiento de mercado: Negocios

Tipo de producto: Proyector de alcance estándar

Nivel de ruido: 31 Db

Full HD: Si

Altavoces incorporados: Si

Wifi: Si Ethernet: Si

Aspectos destacados

Especificaciones

Proyector

Relaciones de aspecto compatibles: 16:10

Compatibilidad de tamaño de pantalla: 1270 - 12700 mm (50 - 500")

Brillo de proyector: 5200 lúmenes ANSI

Tecnología de proyección: LCOS

Resolución original del proyector: WUXGA (1920x1200)

Razón de contraste (típica): 2500000:1

Relación de aspecto nativa: 16:10



Número de colores: 1.07 mil millones de colores

Uniformidad: 86%

Intervalo de escaneado horizontal: 15 - 135 kHz Intervalo de escaneado vertical: 23.98 - 60 Hz

Corrección trapezoidal, horizontal: -30 - 30°

Corrección vertical de keystone (trapezoide): -30 - 30°

Tamaño de matriz: 1.7 cm (0.67")

Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: Híbrido láser/LED

Vida útil de la fuente de luz: 20000 h

Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 30000 h

Sistema de lentes

Enfoque: Manual

Intervalo de longitud focal: 20 - 37.8 mm

Capacidad de zoom: Si Tipo de zoom: Manual

Relación de alcance: 1.35 - 2.20

Rango de cambio Horizontal de la lente: -20 - 20%

Rango de cambio vertical de la lente: -50 - 50%

Vídeo

Full HD: Si

Puertos e Interfaces

Tipo de conector HDMI: De tamaño completo

Entrada de audio (L,R): 2 Salida de audio (L,R): 1

Tipo de serie de interfaz: RS-232C

PC (D-Sub): Si

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 2

Número de puertos HDMI: 3

Red

Ethernet: Si

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Wifi: Si

Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Características

Nivel de ruido (modo económico): 23 Db

Duplicación de pantalla: Si Nivel de ruido: 31 Db

Multimedia

Altavoces incorporados: Si

Potencia estimada RMS: 10 W

Diseño

Posicionamiento de mercado: Negocios

Tipo de producto: Proyector de alcance estándar

Color del producto: Blanco

Ranura para cable de seguridad: Si

Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington

Control de energía

Fuente de energía: Corriente alterna

Consumo energético: 301 W

Consumo de energía (inactivo): 2 W

Consumo de energía (modo de ahorro): 232 W

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 45 °C

Peso y dimensiones

Ancho: **439.9 mm**Profundidad: **304 mm**

Altura: **121 mm**Peso: **8.21 kg**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: Si

Pilas incluidas: Si

Cables incluidos: Corriente alterna, HDMI

Technical details

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Certificados de sustentabilidad: Good for recycling

Certificados de cumplimiento: RoHS

Link: https://mcashop.mx/producto/489849/epson-powerlite-l530u-proyector-de-alcance-estandar-5200-lumenes-ansi-lcos-wuxga-1920x1200-blanco