



## Epson PowerLite L530U Proyector de alcance estándar 5200 lúmenes ANSI LCOS WUXGA (1920x1200) Blanco

Epson PowerLite L530U, 5200 lúmenes ANSI, LCOS, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 - 12700 mm (50 - 500")

SKU: V11HA27020

### Información Técnica

Marca: **Epson**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232C**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**

Entrada de audio (L,R): **2**

Número de puertos HDMI: **3**

Enfoque: **Manual**

Peso: **8.21 kg**

Consumo energético: **301 W**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **2 W**

Ethernet: **Si**

Wifi: **Si**

Razón de contraste (típica): **2500000:1**

Tecnología de proyección: **LCOS**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **1270 - 12700 mm (50 - 500")**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Resolución original del proyector: **WUXGA (1920x1200)**

Full HD: **Si**

Control remoto incluido: **Si**

Color del producto: **Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Nivel de ruido: **31 Db**

Altavoces incorporados: **Si**

Tipo de fuente de luz: **Híbrido láser/LED**

Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**

### Aspectos destacados

### Especificaciones

#### Proyector

Relaciones de aspecto compatibles: **16:10**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **1270 - 12700 mm (50 - 500")**

Brillo de proyector: **5200 lúmenes ANSI**

Tecnología de proyección: **LCOS**

Resolución original del proyector: **WUXGA (1920x1200)**

Razón de contraste (típica): **2500000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Número de colores: **1.07 mil millones de colores**

Uniformidad: **86%**

Intervalo de escaneado horizontal: **15 - 135 kHz**

Intervalo de escaneado vertical: **23.98 - 60 Hz**

Corrección trapezoidal, horizontal: **-30 - 30°**

Corrección vertical de keystone (trapezoide): **-30 - 30°**

Tamaño de matriz: **1.7 cm (0.67")**

## Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: **Híbrido láser/LED**

Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**

Vida útil de la fuente de luz (modo económico): **30000 h**

## Sistema de lentes

Enfoque: **Manual**

Intervalo de longitud focal: **20 - 37.8 mm**

Capacidad de zoom: **Si**

Tipo de zoom: **Manual**

Relación de alcance: **1.35 - 2.20**

Rango de cambio Horizontal de la lente: **-20 - 20%**

Rango de cambio vertical de la lente: **-50 - 50%**

## Vídeo

Full HD: **Si**

## Puertos e Interfaces

Tipo de conector HDMI: **De tamaño completo**

Entrada de audio (L,R): **2**

Salida de audio (L,R): **1**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232C**

PC (D-Sub): **Si**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**

Número de puertos HDMI: **3**

## Red

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

## Características

Nivel de ruido (modo económico): **23 Db**

Duplicación de pantalla: **Si**

Nivel de ruido: **31 Db**

## Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**

Potencia estimada RMS: **10 W**

## Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Color del producto: **Blanco**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

### **Control de energía**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo energético: **301 W**

Consumo de energía (inactivo): **2 W**

Consumo de energía (modo de ahorro): **232 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **439.9 mm**

Profundidad: **304 mm**

Altura: **121 mm**

Peso: **8.21 kg**

### **Contenido del empaque**

Control remoto incluido: **Si**

Pilas incluidas: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna, HDMI**

### **Detalles técnicos**

Certificados de sustentabilidad: **Good for recycling**

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Link: <https://mcashop.mx/producto/489849/epson-powerlite-l530u-proyector-de-alcance-estandar-5200-lumenes-ansi-lcos-wuxga-1920x1200-blanco>