



Hanwha PNO-A6081R cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Hanwha PNO-A6081R, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo/pared, Acero inoxidable, Bala (forma)

SKU: PNO-A6081R

Información Técnica

Marca: Hanwha

Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Ethernet: Si

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/pared

Color del producto: Acero inoxidable

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Función de recuento de personas: Si

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si

Alarma de entrada / salida: Si

Diseño

Factor de forma: Bala (forma)

Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Acero inoxidable

Material de la cubierta: Aluminio

Código IP (International Protection): IP66, IP67

Cámara fotográfica

Balance de blancos: ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico

Velocidad de obturador: 1/5 - 1/12,000 s



Velocidad de obturación ajustable: Auto

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2 mm (1 / 2")

Tipo de sensor: CMOS Sistema de lentes

Capacidad de zoom: Si

Intervalo de longitud focal: 4.38 - 9.33 mm

Apertura máxima: 2.15 Apertura mínima: 1.3

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 40 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.265, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024

(SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960

Velocidad de cuadro: 120 fps

Emisión de vídeo: Si Reducción de ruido: Si

Espejo móvil: Si

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet

Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP,

FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Modo de retransmisión: Multidifusión, Unicast

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: SD, SDHC, SDXC

Memoria Flash: 512 MB

Capacidad de ROM: 4096 MB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Puerto USB: Si

Seguridad

Autenticación por consulta: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 16 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -25 - 50 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -50 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Peso y dimensiones

Profundidad: 368.6 mm

Diámetro: 9.1 cm

Peso: 2.48 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/490042/hanwha-pno-a6081r-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared