



## Hanwha PNO-A6081R cámara de vigilancia Bullet (shape) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Hanwha PNO-A6081R, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo/pared, Acero inoxidable, Bullet (shape)

SKU: PNO-A6081R

### Información Técnica

Marca: **Hanwha**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bullet (shape)**

Color del producto: **Acero inoxidable**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Hanwha PNO-A6081R. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Acero inoxidable, Factor de forma: Bullet (shape). Balance de blancos: ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior, Tipo de disparador de la cámara: Electrónico, Velocidad de obturador: 1/5 - 1/12,000 s. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2 mm (1 / 2"). Intervalo de longitud focal: 4.38 - 9.33 mm

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Función de recuento de personas: <b>Si</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Bullet (shape)</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/pared</b>
Color del producto: <b>Acero inoxidable</b>
Material de la cubierta: <b>Aluminio</b>
Código IP (International Protection): <b>IP66, IP67</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Balance de blancos: <b>ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior</b>
Tipo de disparador de la cámara: <b>Electrónico</b>

Velocidad de obturador: <b>1/5 - 1/12,000 s</b>
Velocidad de obturación ajustable: <b>Auto</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 2 mm (1 / 2")</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
<b>Sistema de lentes</b>
Capacidad de zoom: <b>Si</b>
Intervalo de longitud focal: <b>4.38 - 9.33 mm</b>
Apertura máxima: <b>2.15</b>
Apertura mínima: <b>1.3</b>
<b>Visión nocturna</b>
Visión nocturna: <b>Si</b>
Distancia de visión nocturna: <b>40 m</b>
Tipo de LED: <b>IR</b>
<b>Vídeo</b>
Máxima resolución: <b>1920 x 1080 Píxeles</b>
Total de megapíxeles: <b>2 MP</b>
Formatos de vídeo compatibles: <b>H.264, H.265, M-JPEG</b>
Formatos gráficos soportados: <b>640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960</b>
Velocidad de cuadro: <b>120 fps</b>
Emisión de vídeo: <b>Si</b>
Reducción de ruido: <b>Si</b>
Espejo móvil: <b>Si</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz ethernet: <b>Gigabit Ethernet</b>
Protocolos de red compatibles: <b>IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)</b>
Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>
Modo de retransmisión: <b>Multidifusión, Unicast</b>
<b>Medios de almacenamiento</b>
Lector de tarjeta integrado: <b>Si</b>
Tarjetas de memoria compatibles: <b>SD, SDHC, SDXC</b>
Memoria Flash: <b>512 MB</b>
Capacidad de ROM: <b>4096 MB</b>

**Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Puerto USB: **Si****Seguridad**Autenticación por consulta: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **16 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-25 - 50 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-50 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%****Peso y dimensiones**Profundidad: **368.6 mm**Diámetro: **9.1 cm**Peso: **2.48 kg**Link: <https://mcashop.mx/producto/490042/hanwha-pno-a6081r-camara-de-vigilancia-bullet-shape-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared>